


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pamiec-xpg-lancer-neon-rgb-ddr5-6000-dimm-32gb-2x16-cl30-p-359331.html>



## Pamięć XPG Lancer NEON RGB DDR5 6000 DIMM 32GB (2x16) CL30

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto                 | <b>773,99 zł</b>               |
| Cena netto                  | <b>629,26 zł</b>               |
| Numer katalogowy            | <b>SAADA50326000X9</b>         |
| Kod producenta              | <b>AX5U6000C3016G-DCLANRSG</b> |
| Kod EAN                     | <b>4711085948977</b>           |
| Częstotliwość szyny pamięci | <b>6000 MHz</b>                |
| Obsługa ECC                 | <b>Tak</b>                     |
| CAS Latency                 | <b>CL30</b>                    |
| Wymiary                     | <b>8,7 x 45,18 x 133,35 mm</b> |
| Rodzaj pamięci              | <b>DDR5</b>                    |
| Liczba pamięci w zestawie   | <b>2</b>                       |
| Radiator                    | <b>Tak</b>                     |
| Uwaga                       | <b>CE+WEEE</b>                 |
| Waga                        | <b>110.04</b>                  |
| Całkowita pojemność pamięci | <b>32</b>                      |

### Opis produktu

#### XPG Lancer NEON RGB

- Pierwszy na świecie przyjazny środowisku moduł pamięci gamingowej z podświetleniem RGB
- Nowy wyznacznik wydajności w pamięciach gamingowych
- Wyjątkowa powłoka odprowadzająca ciepło zapewnia overclocking bez stresu
- Wbudowana korekcja błędów ECC
- Wsparcie Intel XMP 3.0 oraz AMD EXPO
- Personalizuj podświetlenie z oprogramowaniem XPG Prime
- PMIC dla maksymalnej stabilności zasilania

#### Szybkość błyskawicy, stabilność i wysoka jakość

Starannie dobrane, wysokiej jakości chipy pamięci i 10-warstwowe płytki drukowane odpowiadają za szybkie i stabilne zegary oraz transmisje o szybkości do 8000 MT/s, dzięki czemu moduł ten jest idealny dla graczy i overclockerów poszukujących niezwykłych osiągnięć pod względem szybkości.

#### Unikatowa powłoka zapewniająca bezproblemowe przetaktowywanie

LANCER NEON RGB ma płytkę drukowaną z unikatową powłoką odprowadzającą ciepło, która skutecznie obniża temperaturę o 10%, umożliwiając utrzymanie wydajności modułu pamięci nawet przy dużych szybkościach, zapewniając jednocześnie większą stabilność i trwałość produktu.

#### 60% powierzchni z porywającym podświetleniem RGB

Ustaw podświetlenie RGB zgodnie z własnymi preferencjami. Wybierz różne efekty (światło stałe, oddychające i efekt komety) lub zsynchronizuj podświetlenie z ulubionymi utworami, korzystając z trybu muzycznego. Wszystko to można zrobić za pomocą oprogramowania do sterowania podświetleniem RGB wszystkich wiodących producentów płyt głównych.

---

## **Spersonalizowany pokaz świateł z XPG Prime**

Oprogramowanie do sterowania podświetleniem XPG Prime umożliwia nie tylko ustawienie unikatowych efektów podświetlenia pamięci DRAM, ale także synchronizowanie wszystkich produktów XPG z podświetleniem RGB obsługiwanych przez Prime w celu stworzenia oryginalnego pokazu świateł i spersonalizowania ekosystemu Prime.

\*Po wybraniu Prime jako oprogramowania do sterowania podświetleniem należy zamknąć pozostałe programy do sterowania podświetleniem firm, takich jak ASUS/ASRock/Gigabyte/MSI. Podczas używania programu Prime z oprogramowaniem RGB płyty głównej mogą wystąpić konflikty. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji FAQ.

\*\*Aby móc używać programu Prime po zainstalowaniu programu do sterowania podświetleniem firmy MSI, należy odinstalować program firmy MSI, wyłączyć zasilanie, włączyć je ponownie, a następnie zainstalować i uruchomić program Prime.

## **Ulepszone zarządzanie zasilaniem**

Moduł pamięci DDR5 XPG LANCER NEON RGB ma wbudowany układ scalony zarządzania zasilaniem (PMIC), który zwiększa stabilność zasilania. Dzięki niższemu napięciu robocznemu moduł LANCER jest także bardziej energooszczędny niż pamięć DDR4.

## **Stabilność i niezawodność**

Dzięki wbudowanej technologii kodu korekcji błędów (ECC) moduł ten zapewnia korekcję błędów w czasie rzeczywistym, która zwiększa stabilność i niezawodność.

## **Łatwiejsze przetaktowywanie**

Obsługa profili Intel XMP 3.0 zapewnia łatwe przetaktowywanie bez konieczności konfigurowania skomplikowanych ustawień systemu BIOS. Nie ma konieczności wielokrotnego dostosowywania i dostrajania parametrów przetaktowywania.

\* Szybka pamięć przetaktowana powyżej 7600 MT/s (włącznie) musi zostać sparowana z pasującą płytą główną i procesorem, aby możliwe było pełne wykorzystanie jej potencjalnej wydajności przetaktowywania. Po instalacji należy włączyć XMP w celu aktywacji szybkości przetaktowywania podanej na produkcie.

## **AMD EXPO**

Niezawodność i stabilność dzięki obsłudze AMD EXPO (ang. Extended Profiles for Overclocking) i zgodności z najnowszymi platformami.

\* Profile AMD EXPO są obsługiwane wyłącznie przez moduły pamięci DDR5 o szybkości 6400 MT/s lub mniejszej.