

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/panel-krosowy-patch-panel-19-24x-rj45-kat-6-ekranowany-lsa-poziom-prowadnica-kabli-pola-opisowe-p-38312.html>



## Panel krosowy (patch panel) 19" 24x RJ45, kat.6, ekranowany, LSA poziom, prowadnica kabli, pola opisowe, 1U, czarny (kompletny)

Cena brutto	<b>157,99 zł</b>
Cena netto	<b>128,45 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUASSPP24000004</b>
Kod producenta	<b>DN-91624S-EC</b>
Kod EAN	<b>5907772595350</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Wysokość U	<b>1U</b>
Typ gniazda	<b>RJ-45</b>
Liczba portów	<b>24</b>
Szerokość	<b>19</b>
Pozostałe parametry	<b>- Patch-panel z prowadnicą kabli - Kategoria 6 zgodnie z EIA/TIA 568 i ISO/IEC 11801, testowany do 250 MHz - Certyfikat UL - Kabel instalowany w blokach LSA, kolory połączeń wg EIA/TIA 568 A/B</b>
Kategoria kabla	<b>CAT 6</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

### Opis produktu

Patch-panel 24-portowy przeznaczony do montażu w szafach rack 19" (483 mm)

Odpowiedni dla przewodów o średnicy AWG 22-26 (linka/drut);

Wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno (SECC) o grubości 1.5 mm zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 oraz LMSAD110;

Materiał styków: fosforobraz;

Powłoka wtyków: nikiel, złoto 0,3;

Materiał IDC Terminal: fosforobraz 50 cynku na 60 niklu;

Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, grubość pokrycia 1.45 mm;

Trwałość: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5);

Temperatura pracy: -20°C ... +70°C;

Rezystancja izolacji > 500MΩ;