Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/panel-krosowy-patch-panel-19-24x-rj45-lsa-pion-kat-6-nieekranowany-1u-prowadnica-kabli-pola-op-p-377997.html



Panel krosowy (patch panel) 19'' 24x RJ45, LSA pion, kat.6, nieekranowany, 1U, prowadnica kabli, pola opisowe, Czarny

Cena brutto	**78,99 zł**
Cena netto	**64,22 zł**
Numer katalogowy	**NUASSPP24000010**
Kod producenta	**DN-91624U-CR**
Kod EAN	**4016032354185**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wysokość U	**1U**
Typ gniazda	**RJ-45**
Liczba portów	**24**
Kategoria kabla	**CAT 6**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Patch-panel CAT 6 firmy DIGITUS został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami Link Performance Class E, dla częstotliwości do 250 MHz, ISO/IEC 11801 i EN 50173 oraz posiada certyfikat UL. Obudowa wykonana jest z 1,5 mm ocynkowanej stali walcowanej na zimno - doskonale nadaje się do montażu w szafie Rack 19".

- Obszary zastosowań: Do 250 MHz, 1GBase-T, PoE
- Normy: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

Właściwości ogólne:

- Nadaje się do montażu w szafie rack 483 mm (19")
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Instalacja kabli za pomocą listew LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Mocowanie kabla za pomocą szybkich zatrzasków

Właściwości mechaniczne:

- Materiał obudowy: 1,5 mm ocynkowana, walcowana na zimno stal zgodna z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110
- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Gniazdo RJ45: niklowany brąz fosforowy, pozłacany styk 0,5
- Ekranowanie RJ45: niklowany brąz
- Zacisk tnący LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, ocynkowany brąz fosforowy
- Przewód uziemiający: Nie wchodzi w zakres dostawy
- Płytka drukowana: FR4, UL 94V-0

Właściwości fizyczne:

- Siła wkładania: maks. 30 N (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- emperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Cykl dopasowania gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Akceptacja przewodów: 22-26 AWG przewody pełne i skręcone
- Rezystancja izolacji: > 500 MOhm
- Rezystancja styków: < 20 miliOhmów
- Wytrzymałość dielektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemienie)