

Pasta termoprzewodząca 14,5W/m-K 2g TG-04

Cena brutto	**41,99 zł**
Cena netto	**34,14 zł**
Numer katalogowy	**AWSAOASAVTG042G**
Kod producenta	**SAVGTG-GLACIER TG-04 2G**
Kod EAN	**5901986048343**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Waga	**2**
Akcesoria w zestawie	**Pasta termoprzewodząca SAVIO GLACIER Instrukcja obsługi Szpatułka do rozprowadzania pasty**
Pozostałe parametry	**Przewodność cieplna:14.5 W/mK Temperatura pracy: -50 - 280C Impedancja termiczna: Gęstość: 2.8 0.08 g/m Przewodność elektryczna: 0 pS/m**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Skuteczna przewodność cieplna

Pasta termoprzewodząca GLACIER 2g TG-04 posiada doskonałe parametry przewodzenia, dzięki czemu dokładnie wypełnia mikroskopijne przestrzenie na powierzchni procesora oraz radiatora. Silikony, które są w niej zawarte, pomagają skutecznie pokryć nierówności pomiędzy stykającymi się elementami, a zawartość tlenków metali wpływa na prawidłowe i szybkie przewodzenie ciepła.

Dwie gramatury

TG-04 od Savio występuje w dwóch różnych gramaturach: 1 g oraz 2 g. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu opakowaniu, masz pewność, że pasta nie ulegnie wyschnięciu po użyciu. Produkt jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania bez obawy o jego zmarnowanie na skutek nieprawidłowego przechowywania.

Bezpieczeństwo w aplikowaniu

Pasta termoprzewodząca od Savio składa się z tlenków metali takich jak aluminium i cynk. Dzięki temu nie przewodzi prądu i jest bardzo bezpieczna w użytkowaniu. Nie musisz obawiać się zwarć lub uszkodzeń korozyjnych podstawy radiatora oraz IHS.

Prostota aplikacji

Pasta termoprzewodząca GLACIER 2g TG-04 dzięki swojej konsystencji zapewnia bezproblemową aplikację nawet w przypadku osób nieposiadających doświadczenia. Prawidłowo wyważona gęstość oraz opakowanie w formie praktycznej strzykawki gwarantują łatwe nakładanie produktu na procesor. Do zestawu dołączona jest praktyczna szpatułka, która pomoże w skutecznej i precyzyjnej aplikacji.

Idealna dla overlockerów

Według przeprowadzonych testów Pasta TG-04 posiada współczynnik przewodności cieplnej na poziomie 14,5 W/mK. W wielu przypadkach zwiększenie częstotliwości pracy komponentów skutkuje nadmiernym generowaniem mocy cieplnej, która ostatecznie jest odbierana przez układ chłodzenia. Pasta TG-04 pomaga w odprowadzeniu ciepła z rozgrzanych podzespołów, co przekłada się na zwiększenie szybkości i wydajności ich pracy.

Specyfikacja techniczna:

- Przewodność cieplna:14.5 W/mK
- Temperatura pracy: -50 do +280C
- Impedancja termiczna: < 0.095 C in2/W
- Gęstość: 2.8 0.08 g/m
- Przewodność elektryczna: 0 pS/m