

Pasta termoprzewodząca | 4W/m-k | 10g | różowa

Cena brutto	**28,99 zł**
Cena netto	**23,57 zł**
Numer katalogowy	**AWQOLA000052780**
Kod producenta	**52780**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Waga	**10**
Akcesoria w zestawie	**Termoprzewodząca masa**
Wymiary	**32 x 32 x 33 mm**

Opis produktu

Do podzespołów elektronicznych wymagających efektywnego chłodzenia

Qoltec Thermal Putty 4 W/m-K to termoprzewodząca masa przeznaczona do poprawy transferu ciepła pomiędzy nagrzewającymi się komponentami elektronicznymi a elementami chłodzącymi. Dzięki gęstej, plastycznej konsystencji dokładnie dopasowuje się do powierzchni i wypełnia drobne nierówności oraz szczeliny, ograniczając powstawanie przestrzeni powietrznych utrudniających odprowadzanie ciepła.

Przewodność cieplna 4 W/m-K

Przewodność cieplna na poziomie 4 W/m-K wspomaga efektywne przekazywanie ciepła do radiatora lub innego elementu układu chłodzenia. Masa może być stosowana przy podzespołach elektronicznych wymagających poprawy kontaktu termicznego, m.in. przy układach scalonych, modułach pamięci, sekcjach zasilania i innych elementach generujących ciepło.

Lepszy kontakt termiczny między komponentem a radiatorem

Pasta termoprzewodząca marki Qoltec, to produkt najwyższej jakości, który oferuje:

- **wysoką przewodność cieplną 4W/m-K** gwarantującą prawidłowe odprowadzanie ciepła,
- **wspomaganie transferu ciepła pomiędzy komponentem a radiatorem**,
- **wysoką jakość**: właściwości pasty nie pogarszają się wraz z upływem czasu, co daje gwarancję stabilnej pracy przez lata,
- **gęsta, plastyczna konsystencja, łatwa aplikacja** dzięki czemu precyzyjnie wypełnisz wszystkie mikroszczeliny pomiędzy poszczególnymi komponentami,
- **wydajność: masa netto 10 g**.

Gęsta konsystencja, precyzyjne wypełnienie szczelin

W przeciwieństwie do klasycznej rzadkiej pasty termoprzewodzącej, Thermal Putty ma gęstą i formowalną strukturę, dzięki czemu może wypełniać większe nierówności pomiędzy chłodzonym elementem a radiatorem. Pozwala na dokładne dopasowanie warstwy materiału do kształtu powierzchni i ułatwia aplikację w trudno dostępnych miejscach.

10 g produktu do serwisu i zastosowań technicznych

Opakowanie zawiera 10 g różowej masy termoprzewodzącej, dzięki czemu produkt sprawdzi się zarówno podczas pojedynczych napraw, jak i przy częstszych pracach serwisowych. Jest praktycznym rozwiązaniem dla serwisów komputerowych, elektroników oraz użytkowników zajmujących się konserwacją i modernizacją sprzętu.