

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pasta-termoprzewodzaca-glacier-13-5-w-mk-1g-tg-03-p-405681.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Pasta termoprzewodząca Glacier 13,5 W/mK, 1g TG-03

Cena brutto	16,99 zł
Cena netto	13,81 zł
Numer katalogowy	AWSAOASAVTG031G
Kod producenta	SAVGTG-GLACIER TG-03 1G
Kod EAN	5901986049760
Uwaga	WEEE (przekreślony koszt)
Gwarancja	24 mc.
Waga	1
Akcesoria w zestawie	Pasta termoprzewodząca SAVIO GLACIER Instrukcja obsługi Szpatułka do rozprowadzania pasty
Pozostałe parametry	Przewodność cieplna: 13.5 W/mK Temperatura pracy: -50 ° C / + 250 ° C Impedancja termiczna: max 0.135 °C - in/ W Gęstość: 2.6 + 0.08 g/ml Odporność termiczna: 0 pS/m
Kolor (wyliczeniowy)	Szary

Opis produktu

Pasta termoprzewodząca SAVIO TG-03

Wyróżniająca się przewodność cieplna

SAVIO TG-03 poprzez idealne wypełnienie mikroskopijnych przestrzeni na powierzchni procesora i radiatora, zapewnia doskonałe parametry przewodzenia. Mikrocząsteczki węgla zawarte w paście pokrywają nierówności pomiędzy stykającymi się elementami, gwarantując szybkie i wydajne odprowadzanie ciepła.

Dostępna w różnych gramaturach

SAVIO TG-03 dostępna jest w trzech gramaturach: 1g, 2 g oraz 4 g. Opakowanie zaprojektowano tak, aby po zamknięciu zapobiec wysychaniu pasty, dzięki czemu produkt nadaje się do wielokrotnego użytku.

Bezpieczna w użyciu

W przeciwieństwie do innych past dostępnych na rynku SAVIO TG-03 nie zawiera tlenków metali, przez co nie przewodzi prądu. Eliminuje to ryzyko zwarcia oraz redukuje uszkodzenia korozyjne podstawy radiatora i IHS.

Łatwa w aplikacji

Pasta termoprzewodząca SAVIO TG-03, dzięki odpowiedniej konsystencji gwarantuje bezproblemową aplikację nawet dla niedoświadczonych osób. Dobrze wyważona gęstość produktu zapewnia bezproblemowe rozprowadzanie na procesorze. Opakowanie w formie praktycznej strzykawki pozwala precyzyjnie i skutecznie nałożyć odpowiednią ilość pasty, natomiast dołączona do zestawu szpatułka jest pomocna w łatwej aplikacji. SAVIO TG-03 jest produktem długiej trwałości. Zawartość strzykawki pozwala na kilka aplikacji.

Idealna dla overclockerów

Przeprowadzone testy wykazują współczynnik przewodności cieplnej na poziomie 13,5 W/mK. Gwarantuje to błyskawiczne przekazywanie ciepła generowanego przez CPU / GPU do układu chłodzenia. Pozwala to na bezpieczne zwiększanie wydajności oraz szybkości pracy podzespołów.