

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patch-cord-nieekranowany-u-utp-kat-6-awg-26-7-miedz-lsoh-0-5m-szary-p-247001.html>



Patch cord nieekranowany U/UTP Kat.6 AWG 26/7 miedź LSOH 0,5m Szary

Cena brutto	3,99 zł
Cena netto	3,24 zł
Numer katalogowy	AKASSKS60000003
Kod producenta	DK-1617-005
Kod EAN	4016032387602
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry	Ostony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki Oznaczenia długości na ostonce Przewód wewnętrzny: miedź (Cu) Konfiguracja par: 1:1 Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Ko
Złącza #2	RJ45 Męska
Złącza #1	RJ45 Męska
Zastosowanie kabla/adaptera	Sieciowy (LAN)
Skrętka	U/UTP (UTP)
Rodzaj kabla	Kabel
Kategoria kabla	CAT 6
Długość przewodu	0.5
Kolor (wyliczeniowy)	Szary

Opis produktu

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS CAT 6. Sprawność została przetestowana do 250 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem (NEXT). Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prosta identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwona kolorystyka wtyczek.

- Z płaszczem zewnętrznym LSZH (o zredukowanym wydzielaniu szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury) dla uzyskania jak najlepszych właściwości palnych i niskiej emisji dymu.



-
- Przezroczysta wtyczka w kolorze czerwonym do prostej identyfikacji kategorii 6 (250 MHz)
 - Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
 - PoE+ kompatybilne