

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patch-cord-s-ftp-kat-6-ls0h-2m-szary-p-256030.html>

## Patch cord S/FTP kat.6 LS0H 2m Szary

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                 | <b>7,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cena netto                  | <b>6,50 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer katalogowy            | <b>AKASSKSP6000078</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kod producenta              | <b>DK-1644-020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod EAN                     | <b>4016032321712</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pozostałe parametry         | <b>Ośłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki<br/>Oznaczenia długości na oślonce<br/>Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)<br/>Konfiguracja par: 1:1<br/>Opakowanie: Torebka foliowa<br/>DIGITUS Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Ty</b> |
| Złącza #2                   | <b>RJ45 Męska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Złącza #1                   | <b>RJ45 Męska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zastosowanie kabla/adaptera | <b>Sieciowy (LAN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skrętka                     | <b>S/FTP (SFTP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj kabla                | <b>Kabel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategoria kabla             | <b>CAT 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Długość przewodu            | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor (wyliczeniowy)        | <b>Szary</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uwaga                       | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gwarancja                   | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Opis produktu

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS CAT 6. Sprawność została przetestowana do 250 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem (NEXT). Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prosta identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwona kolorystyka wtyczek.

- Z płaszczem zewnętrznym LSZH (o zredukowanym wydzielaniu szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury) dla uzyskania jak najlepszych właściwości palnych i niskiej emisji dymu.
- Przezroczysta wtyczka w kolorze czerwonym z ekranem metalowym do prostej identyfikacji kategorii 6 (250 MHz)
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- PoE+ kompatybilne



PS COMPUTER Sp. z o.o.