

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patch-cord-s-ftp-kat-6a-lsoh-0-5m-zolty-p-347082.html>

Patch cord S/FTP kat.6A LSOH 0,5m Żółty

Cena brutto	6,99 zł
Cena netto	5,68 zł
Numer katalogowy	AKASSKSP6000019
Kod producenta	DK-1644-A-005/Y
Kod EAN	4016032327301
Pozostałe parametry	2x wtyczka RJ45 (8P8C) Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki Oznaczenia długości na osłonce Konfiguracja par: 1:1 Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Typ ekrano
Złącza #2	RJ45 Męska
Złącza #1	RJ45 Męska
Zastosowanie kabla/adaptera	Sieciowy (LAN)
Skrętka	S/FTP (SFTP)
Rodzaj kabla	Kabel
Kategoria kabla	CAT 6a
Długość przewodu	0.5
Kolor (wyliczeniowy)	Żółty
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6A, S/FTP, AWG 26/7, LSOH, 0,5m, żółty

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

Kable krosowe DIGITUS kategorii 6A klasy EA są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6A. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS CAT 6A. Sprawność została przetestowana do 500 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem (NEXT). Kable krosowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną odgiętkę z odciążką. Poza tym odgiętka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 6A umożliwiała żółta kolorystyka wtyczek.

- Z płaszczem zewnętrznym LSZH (o zredukowanym wydzielaniu szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury) dla uzyskania jak najlepszych właściwości palnych i niskiej emisji dymu
- Przezroczysta wtyczka w kolorze żółtym z ekranem metalowym do prostej identyfikacji kategorii 6A (500 MHz)
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- PoE+ kompatybilne