Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/patch-cord-s-ftp-kat-6a-lsoh-1m-zielony-p-347076.html



Patch cord S/FTP kat.6A LSOH 1m Zielony

Cena brutto	**8,99 zł**
Cena netto	**7,31 zł**
Numer katalogowy	**AKASSKSP6000012**
Kod producenta	**DK-1644-A-010/G**
Kod EAN	**4016032327349**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Pozostałe parametry	**2x wtyczka RJ45 (8P8C) Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki Oznaczenia długości na osłonce Konfiguracja par: 1:1 Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Typ ekrano**
Złącza #2	**RJ45 Męska**
Złącza #1	**RJ45 Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Sieciowy (LAN)**
Skrętka	**S/FTP (SFTP)**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Kategoria kabla	**CAT 6a**
Długość przewodu	**1**
Kolor (wyliczeniowy)	**Zielony**

Opis produktu

Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6A, S/FTP, AWG 26/7, LSOH, 1m, zielony
Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

Kable krosowe DIGITUS kategorii 6A klasy EA są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6A. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS CAT 6A. Sprawność została przetestowana do 500 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem (NEXT). Kable krosowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną odgiętkę z odciążką. Poza tym odgiętka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 6A umożliwia żółta kolorystyka wtyczek.

- Z płaszczem zewnętrznym LSZH (o zredukowanym wydzielaniu szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury) dla uzyskania jak najlepszych właściwości palnych i niskiej emisji dymu
- Przezroczysta wtyczka w kolorze żółtym z ekranem metalowym do prostej identyfikacji kategorii 6A (500 MHz)
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)

- PoE+ kompatybilne