

Patch cord S/FTP kat.6LS0H 10m Szary

Cena brutto	**27,99 zł**
Cena netto	**22,76 zł**
Numer katalogowy	**AKASSKSP6000108**
Kod producenta	**DK-1644-100**
Kod EAN	**4016032322160**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Pozostałe parametry	**Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki Oznaczenia długości na osłonce Przewód wewnętrzny: miedź (Cu) Konfiguracja par: 1:1 Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Ty**
Złącza #2	**RJ45 Męska**
Złącza #1	**RJ45 Męska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Sieciowy (LAN)**
Skrętka	**S/FTP (SFTP)**
Rodzaj kabla	**Kabel**
Kategoria kabla	**CAT 6**
Długość przewodu	**10**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS CAT 6. Sprawność została przetestowana do 250 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem (NEXT). Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwona kolorystyka wtyczek.

- Z płaszczem zewnętrznym LSZH (o zredukowanym wydzielaniu szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury) dla uzyskania jak najlepszych właściwości palnych i niskiej emisji dymu.
- Przezroczysta wtyczka w kolorze czerwonym z ekranem metalowym do prostej identyfikacji kategorii 6 (250 MHz)
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- PoE+ kompatybilne