

# Patch cord S/FTP kat.6LS0H 10m Szary

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **27,99 zł** |
| Cena netto | **22,76 zł** |
| Numer katalogowy | **AKASSKSP6000108** |
| Kod producenta | **DK-1644-100** |
| Kod EAN | **4016032322160** |
| Kategoria kabla | **CAT 6** |
| Długość przewodu | **10** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Szary** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Pozostałe parametry | **Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki<br>Oznaczenia długości na osłonce<br>Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)<br>Konfiguracja par: 1:1<br>Opakowanie: Torebka foliowa<br>DIGITUS Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8) Ty** |
| Złącza #2 | **RJ45 Męska** |
| Złącza #1 | **RJ45 Męska** |
| Zastosowanie kabla/adaptera | **Sieciowy (LAN)** |
| Skrętka | **S/FTP (SFTP)** |
| Rodzaj kabla | **Kabel** |

## Opis produktu

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

Kable połączeniowe DIGITUS kategorii 6 klasy E są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 6. Gwarantują, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS CAT 6. Sprawność została przetestowana do 250 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem (NEXT). Kable połączeniowe DIGITUS zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną tulejkę odgiętki z uchwytem kablowym odciążającym. Poza tym tulejka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 6 umożliwia czerwona kolorystyka wtyczek.

- Z płaszczem zewnętrznym LSZH (o zredukowanym wydzielaniu szkodliwych gazów w czasie ekspozycji na wysokie temperatury) dla uzyskania jak najlepszych właściwości palnych i niskiej emisji dymu.
- Przezroczysta wtyczka w kolorze czerwonym z ekranem metalowym do prostej identyfikacji kategorii 6 (250 MHz)
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)
- PoE+ kompatybilne