Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/patch-panel-10-8-portow-kat-5e-u-utp-1u-czarny-kompletny-p-2758.html



# Patch panel 10" 8 portów, kat.5e, U/UTP, 1U, czarny (kompletny)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **39,99 zł** |
| Cena netto | **32,51 zł** |
| Numer katalogowy | **AKASS91508U** |
| Kod producenta | **DN-91508U** |
| Kod EAN | **4016032241430** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Wysokość U | **1U** |
| Typ gniazda | **RJ-45** |
| Liczba portów | **8** |
| Szerokość | **10** |
| Pozostałe parametry | **- ISO/IEC 11801 i EN 50173- Instalacja kabla złączami LSA, kolory oparte o EIA/TIA 568 A & B- Śruby "strain relief"- Możliwe mocowanie opaskami kablowym- Podłączone centralne uziemienie** |
| Kategoria kabla | **CAT 5e** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

Patch-panel 8-portowy przeznaczony do montażu w szafach rack 10" (254 mm) firmy DIGITUS

Odpowiedni dla przewodów o średnicy AWG 22-26 (linka/drut);
Wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno (SECC) o grubości 1.5 mm zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 oraz LMSAD110;
Materiał styków: fosforobrąz;
Powłoka wtyków: nikiel, złoto 0,3;
Materiał IDC Terminal: fosforobrąz 50 cynku na 60 niklu;
Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, grubość pokrycia 1.45 mm;
Trwałość: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5);
Temperatura pracy: -20°C ... +70°C;
Rezystancja izolacji > 500MOhm;