

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patch-panel-19-24-porty-kat-5e-u-utp-1u-czarny-kompletny-p-38313.html>

## Patch panel 19" 24 porty, kat.5e, U/UTP, 1U, czarny (kompletny)



Cena brutto	<b>80,99 zł</b>
Cena netto	<b>65,85 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUASSPP24000006</b>
Kod producenta	<b>DN-91524U-1</b>
Kod EAN	<b>5907772593233</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>RAL 9005</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Wysokość U	<b>1U</b>
Typ gniazda	<b>RJ-45</b>
Liczba portów	<b>24</b>
Szerokość	<b>19</b>
Pozostałe parametry	<b>- Szerokość: 19"- Nieekranowany</b>
Kategoria kabla	<b>CAT 5e</b>

### Opis produktu

#### **Patch-panel 24-portowy przeznaczony do montażu w szafach rack 19" (483 mm) firmy DIGITUS**

- Odpowiedni dla przewodów o średnicy AWG 22-26 (druć)
- Wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno (SECC) o grubości 1.5 mm zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 oraz LMSAD110
- Materiał styków: fosforobraz
- Powłoka wtyków: nikiel, złoto 0,3
- Instalacja kabla: złącze uniwersalne Krone LSA+ /110 , kodowanie kolorami zgodne z EIA/TIA 568 A & B
- Ilość cykli włączania/wyłączania kabla przyłączeniowego z gniazda RJ45: >750 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5
- Ilość cykli montażu kabla w złączu uniwersalnym Krone LSA+ /110: >250 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5
- Zestaw obejmuje etykiety z uchwytami z tworzywa sztucznego montowane na przedniej części panela dla łatwej identyfikacji portów
- Materiał IDC Terminal: fosforobraz 50 cynku na 60 niklu
- Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, grubość pokrycia 1.45 mm
- Trwałość: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Temperatura pracy: -20°C ... +70°C
- Rezystancja izolacji > 500MΩ