Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/patch-panel-19-24-porty-kat-5e-u-utp-1u-czarny-kompletny-p-38313.html



# Patch panel 19" 24 porty, kat.5e, U/UTP, 1U, czarny (kompletny)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **75,99 zł** |
| Cena netto | **61,78 zł** |
| Numer katalogowy | **NUASSPP24000006** |
| Kod producenta | **DN-91524U-1** |
| Kod EAN | **5907772593233** |
| Pozostałe parametry | **- Szerokość: 19"- Nieekranowany** |
| Kategoria kabla | **CAT 5e** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **RAL 9005** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Wysokość U | **1U** |
| Typ gniazda | **RJ-45** |
| Liczba portów | **24** |
| Szerokość | **19** |

## Opis produktu

**Patch-panel 24-portowy przeznaczony do montażu w szafach rack 19" (483 mm) firmy DIGITUS**
- Odpowiedni dla przewodów o średnicy AWG 22-26 (drut)
- Wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno (SECC) o grubości 1.5 mm zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 oraz LMSAD110
- Materiał styków: fosforobrąz
- Powłoka wtyków: nikiel, złoto 0,3
- Instalacja kabla: złącze uniwersalne Krone LSA+ /110 , kodowanie kolorami zgodne z EIA/TIA 568 A & B
- Ilość cykli włączania/wyłączania kabla przyłączeniowego z gniazda RJ45: >750 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5
- Ilość cykli montażu kabla w złączu uniwersalnym Krone LSA+ /110: >250 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5
- Zestaw obejmuje etykiety z uchwytami z tworzywa sztucznego montowane na przedniej części panela dla łatwej identyfikacji portów
- Materiał IDC Terminal: fosforobrąz 50 cynku na 60 niklu
- Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, grubość pokrycia 1.45 mm
- Trwałość: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Temperatura pracy: -20°C ... +70°C
- Rezystancja izolacji > 500MOhm