

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patch-panel-19-24-porty-kat-5e-u-utp-1u-wspornik-kablowy-czarny-kompletny-p-2761.html>



## Patch panel 19" 24 porty, kat.5e, U/UTP, 1U, wspornik kablowy, czarny (kompletny)

Cena brutto	<b>106,99 zł</b>
Cena netto	<b>86,98 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AKASS91524U</b>
Kod producenta	<b>DN-91524U</b>
Kod EAN	<b>4016032241461</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Wysokość U	<b>1U</b>
Typ gniazda	<b>RJ-45</b>
Liczba portów	<b>24</b>
Szerokość	<b>19</b>
Pozostałe parametry	<b>- Metalowy w kolorze czarnym - Kabel instalowany w podwójnych blokach LSA+, kolory połączeń- Certyfikat: 3P</b>
Kategoria kabla	<b>CAT 5e</b>

### Opis produktu

Patch-panel 24-portowy ze wspornikiem przeznaczony do montażu w szafach rack 19" (483 mm) firmy DIGITUS

Odpowiedni dla przewodów o średnicy AWG 22-26 (linka/drut);

Wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno (SECC) o grubości 1.5 mm zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 oraz LMSAD110;

Materiał styków: fosforobraz;

Powłoka wtyków: nikiel, złoto 0,3;

Instalacja kabla poprzez złącze Krone LSA+, kodowanie kolorami zgodne z EIA/TIA 568 A & B;

Ilość cykli włączania/wyłączania kabla przyłączeniowego z gniazda RJ45: >750 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;

Ilość cykli montażu kabla w złączu Krone LSA+: >200 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;

Zintegrowana prowadnica ułatwiająca mocowanie kabli;

Materiał IDC Terminal: fosforobraz 50 cynku na 60 niklu;

Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, grubość pokrycia 1.45 mm;

Trwałość: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5);

Temperatura pracy: -20°C ... +70°C;

Rezystancja izolacji > 500MΩ;