

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patch-panel-19-24-porty-kat-5e-u-utp-1u-wspornik-kablowy-czarny-kompletny-p-38310.html>

Patch panel 19" 24 porty, kat.5e, U/UTP, 1U, wspornik kablowy, czarny (kompletny)



Cena brutto	122,99 zł
Cena netto	99,99 zł
Numer katalogowy	NUASSPP24000002
Kod producenta	DN-91524U-EC
Kod EAN	5907772604601
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Wysokość U	1U
Typ gniazda	RJ-45
Liczba portów	24
Szerokość	19
Akcesoria w zestawie	- Wyposażony w prowadnicę kabli w części tylnej panela - Śruby montażowe oraz opaski kablowe
Pozostałe parametry	Sposób montażu: wygodny montaż kabla skrętkowego w złączach LSA+ od góry
Kategoria kabla	CAT 5e
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Patch-panel 24-portowy przeznaczony do montażu w szafach rack 19" (483 mm) firmy DIGITUS

Odpowiedni dla przewodów o średnicy AWG 22-26 (linka/drut);

Wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno (SECC) o grubości 1.5 mm zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 oraz LMSAD110;

Materiał styków: fosforobraz;

Powłoka wtyków: nikiel, złoto 0,3;

Instalacja kabla poprzez złącze Krone LSA+, kodowanie kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B;

Ilość cykli włączania/wyłączania kabla przyłączeniowego z gniazda RJ45: >750 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;

Ilość cykli montażu kabla w złączu Krone LSA+: >200 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;

Materiał IDC Terminal: fosforobraz 50 cynku na 60 niklu;

Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, grubość pokrycia 1.45 mm;

Trwałość: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5);

Temperatura pracy: -20°C ... +70°C;

Rezystancja izolacji > 500MΩ;