Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/patch-panel-19-24-porty-kat-6-s-ftp-1u-wspornik-kablowy-szary-kompletny-p-2763.html



Patch panel 19" 24 porty, kat.6, S/FTP, 1U, wspornik kablowy, szary (kompletny)

Cena brutto	**176,99 zł**
Cena netto	**143,89 zł**
Numer katalogowy	**AKASS91624S**
Kod producenta	**DN-91624S**
Kod EAN	**4016032246848**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ gniazda	**RJ-45**
Liczba portów	**24**
Szerokość	**19**
Pozostałe parametry	**- Kategoria 6 zgodnie z EIA/TIA 568 i ISO/IEC 11801- Testowany do 250 MHz- Obudowa tylna metalowa 1,2 mm- Przedni panel 1,2 mm aluminium kolor szary- Certyfikat 3P**
Kategoria kabla	**CAT 6**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Patch-panel 24-portowy przeznaczony do montażu w szafach rack 19" (483 mm) firmy DIGITUS

Odpowiedni dla przewodów o średnicy AWG 22-26 (linka/drut);
Wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno (SECC) o grubości 1.5 mm zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 oraz LMSAD110;
Materiał styków: fosforobrąz;
Powłoka wtyków: nikiel, złoto 0,3;
Instalacja kabla poprzez złącze Krone LSA+, kodowanie kolorami zgodne z EIA/TIA 568 A & B;
Ilość cykli włączania/wyłączania kabla przyłączeniowego z gniazda RJ45: >750 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;
Ilość cykli montażu kabla w złączu Krone LSA+: >200 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;
Materiał IDC Terminal: fosforobrąz 50 cynku na 60 niklu;
Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, grubość pokrycia 1.45 mm;
Trwałość: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5);
Temperatura pracy: -20°C ... +70°C;
Rezystancja izolacji > 500MOhm;