

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patch-panel-19-24-porty-kat-6-u-utp-1u-wspornik-kablowy-czarny-kompletny-p-2764.html>

Patch panel 19" 24 porty, kat.6, U/UTP, 1U, wspornik kablowy, czarny (kompletny)



| | |
|----------------------|---|
| Cena brutto | 121,99 zł |
| Cena netto | 99,18 zł |
| Numer katalogowy | AKASS91624U |
| Kod producenta | DN-91624U |
| Kod EAN | 4016032246046 |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Wysokość U | 1U |
| Typ gniazda | RJ-45 |
| Liczba portów | 24 |
| Szerokość | 19 |
| Pozostałe parametry | - Jakość połączenia Class E, do 250 MHz- Certyfikat UL- Metalowa obudowa - Instalacja okablowania w gniazdach LSA, EIA/TIA 568 |
| Kategoria kabla | CAT 6 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |

Opis produktu

Patch-panel 24-portowy ze wspornikiem przeznaczony do montażu w szafach rack 19" (483 mm) firmy DIGITUS

Odpowiedni dla przewodów o średnicy AWG 22-26 (linka/drut);

Wykonany z blachy stalowej walcowanej na zimno (SECC) o grubości 1.5 mm zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 oraz LMSAD110;

Materiał styków: fosforobraz;

Powłoka wtyków: nikiel, złoto 0,3;

Instalacja kabla poprzez złącze Krone LSA+, kodowanie kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B;

Ilość cykli włączania/wyłączania kabla przyłączeniowego z gniazda RJ45: >750 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;

Ilość cykli montażu kabla w złączu Krone LSA+: >200 cykli zgodnie z normą ISO/IEC 118001, IEC 60603-7-5;

Zintegrowana prowadnica ułatwiająca mocowanie kabli;

Materiał IDC Terminal: fosforobraz 50 cynku na 60 niklu;

Materiał PCB: FR4, UL 94V-0, grubość pokrycia 1.45 mm;

Trwałość: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5);

Temperatura pracy: -20°C ... +70°C;

Rezystancja izolacji > 500MΩ;