

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patchcord-swiatlowodowy-lc-upc-lc-upc-mm-50-125-om3-3m-p-5173.html>



## Patchcord światłowodowy LC/UPC- LC/UPC | MM | 50/125 | OM3 | 3m

Cena brutto	<b>17,99 zł</b>
Cena netto	<b>14,63 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AKQOLKSSM054077</b>
Kod producenta	<b>54077</b>
Kod EAN	<b>5901878540771</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Turkusowy</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Transmisja (kable)	<b>Duplex</b>
Rodzaj światłowodu	<b>Multi-mode</b>
Wymiary	<b>Średnica kabla: 3.0 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>- Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych- LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów- Standard włókna: OM3- Typ włókna: 50/125- Powłoka LSZH- Tłumienność:</b>
Złącza #2	<b>Światłowód LC</b>
Złącza #1	<b>Światłowód LC</b>
Zastosowanie kabla/adaptera	<b>Światłowód</b>
Rodzaj kabla	<b>Kabel</b>
Długość przewodu	<b>3</b>

### Opis produktu

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak **LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych**, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy **umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości** z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.