

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patchcord-swiatlowodowy-lc-upc-lc-upc-mm-50-125-om3-3m-p-5173.html>



Patchcord światłowodowy LC/UPC- LC/UPC | MM | 50/125 | OM3 | 3m

| | |
|-----------------------------|---|
| Cena brutto | 17,99 zł |
| Cena netto | 14,63 zł |
| Numer katalogowy | AKQOLKSSM054077 |
| Kod producenta | 54077 |
| Kod EAN | 5901878540771 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Transmisja (kable) | Duplex |
| Rodzaj światłowodu | Multi-mode |
| Wymiary | Średnica kabla: 3.0 mm |
| Pozostałe parametry | - Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych- LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów- Standard włókna: OM3- Typ włókna: 50/125- Powłoka LSZH- Tłumienność: |
| Złącza #2 | Światłowód LC |
| Złącza #1 | Światłowód LC |
| Zastosowanie kabla/adaptera | Światłowód |
| Rodzaj kabla | Kabel |
| Długość przewodu | 3 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Turkusowy |

Opis produktu

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak **LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych**, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy **umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości** z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.