

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/patchcord-swiatlowodowy-mm-lc-upc-lc-upc-duplex-3-0mm-3m-aqua-p-256623.html>



## Patchcord światłowodowy Mm Lc/Upc-Lc/Upc Duplex 3.0mm 3m Aqua

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Cena brutto                 | <b>13,99 zł</b>             |
| Cena netto                  | <b>11,37 zł</b>             |
| Numer katalogowy            | <b>AKLAGKSSM000012</b>      |
| Kod producenta              | <b>FO-LULU-MD31-0030-TQ</b> |
| Kod EAN                     | <b>5901969433357</b>        |
| Uwaga                       | <b>CE+WEEE</b>              |
| Gwarancja                   | <b>24 mc.</b>               |
| Promień gięcia (min.)       | <b>7.5</b>                  |
| Transmisja (kable)          | <b>Duplex</b>               |
| Rodzaj światłowodu          | <b>Multi-mode</b>           |
| Złącza #2                   | <b>Światłowód LC/UPC</b>    |
| Złącza #1                   | <b>Światłowód LC/UPC</b>    |
| Zastosowanie kabla/adaptera | <b>Światłowód</b>           |
| Rodzaj kabla                | <b>Kabel</b>                |
| Długość przewodu            | <b>3</b>                    |
| Kolor (wyliczeniowy)        | <b>Turkusowy</b>            |

### Opis produktu

#### Patchcord światłowodowy MM LC/UPC-LC/UPC DUPLEX 3.0MM OM3 50/125 LSZH 3M Aqua

- Typ złącza: LC
- Standard polerowania: UPC
- Rodzaj włókna: OM3
- Rodzaj światłowodu: wielomodowy (MM)
- Średnica włókna: 50/125 um
- Konstrukcja przewodu: DUPLEX
- Średnica przewodu: 3.0 mm
- Powłoka: LSZH
- Tłumienność wtrąceniowa: < 0,25 dB
- Tłumienność odbiciowa: > 50 dB
- Temperatura pracy: -40 - 85 °C