

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pcea-s2n-kontroler-pcie-2x-port-szeregowy-rs232-250-kbps-w-zestawie-sp-and-lp-p-257462.html>



PCEA-S2N Kontroler PCIe 2x port szeregowy RS232 250 Kbps, w zestawie SP & LP

Cena brutto	55,99 zł
Cena netto	45,52 zł
Numer katalogowy	AMAXNKPPCEAS2N1
Kod producenta	PCEA-S2N
Kod EAN	8595247905406
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Rodzaj kontrolera	RS-232 Serial Port
Porty (karty rozszerzeń)	2 x RS-232 Serial Port
Chipset	ASIX AX99100
Akcesoria w zestawie	Karta PCI-Express ze standardowym śledziem Śledzie low profile Instrukcja instalacyjna Zapakowane w pudełku kartonowym
Interfejs	PCIe
Pozostałe parametry	Kompatybilność: UART 16C950 / Extended 16C550 / 16C550 PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.1 / 3.0 x1 / x4 / x8 / x16 PCIe slot

Opis produktu

Karta PCI-Express AXAGON PCEA-S2N rozbuduje komputer stacjonarny o dwa porty szeregowy RS-232 ze złączami DB-9.

Wysoka wydajność, pełna kompatybilność i wiele opcji ustawień portów dzięki sprawdzony chipsetu ASIX.

Dołączone low profile śledzie pozwalają na instalację kontrolera w standardowych i niskoprofilowych obudowach PC.

Wejście:

Interfejs PCI-Express 2.0, kompatybilny z PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.1 / 3.0.

Ilość linii 1-Lane (x1), kompatybilny z x1 / x4 / x8 / x16 PCIe slotami.

Przepuszczalność 1-Lane PCI-Express 2.0 magistrali 5 Gb/s.

Wyjście:

2x port szeregowy RS-232 ze złączami DB9 male, porty umieszczone wprost na śledziu karty.

Gwarantowany przepływ danych wykorzystanych urządzeń RS232 aż 250 kBd.

Kompatybilny z 16C550 / Extended 16C550 / 16C950 UART.

Dalsze właściwości:

Wsparcie Plug and Play - automatyczny wybór żądania przerwania IRQ i adresu I/O.

256-Byte transmit & receive FIFO buffer do każdego portu.

Ustawienie prędkości transmisji portu szeregowego.

Ustawiana długość słowa 5, 6, 7, 8 lub 9 bitów.

Ustawiany parzystość (parzysty, nieparzysty, żaden, znak, spacja), 1, 1.5 lub 2 stop bity.

Ustawialne sterowanie przepływem Xon/Xoff, sprzętowe lub żadne.

Zmiana numeru portu COM.

Zaawansowane ustawienia przesyłu danych oraz prędkości transmisji 9-bit.

Wsparcie sygnałów szeregowych TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, RI.

Zabezpieczenie portu szeregowego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) przekraczające 15KV dla wyładowań w szczelinie powietrznej i 8KV dla wyładowań stykowych.

Wsparcie połączenia urządzeń szeregowych, takich jak bankomaty, kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, maszyny CNC, tablety, modemy, POS lub PDA.

Wykorzystany chipset ASIX AX99100.

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wspierane wszystkie wersje 32- i 64-bitowe OS Windows), Linux z jądrem 2.6.11 i wyższym.

Pakiet zawiera:

Karta PCI-Express ze standardowym śledziem,

śledzie low profile,

instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,

zapakowane w pudełku kartonowym.