Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pcem2-xs-adapter-wewnetrzny-pcie-x16-m-2-nvme-chlodnica-p-297521.html



PCEM2-XS Adapter wewnętrzny PCIe x16, M.2 NVMe, chłodnica

Cena brutto	**52,99 zł**
Cena netto	**43,08 zł**
Numer katalogowy	**AMAXNKPPCEM2XS1**
Kod producenta	**PCEM2-XS**
Kod EAN	**8595247907547**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rodzaj kontrolera	**SSD**
Porty (karty rozszerzeń)	**1 x M.2 PCIe**
Waga	**50**
Akcesoria w zestawie	**Adapter PCIe dla dysku SSD M.2 NVMe (PCI-Express) z aluminiową chłodnicą, Podkładki przewodzące ciepło, Materiał montażowy i śrubokręt, Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE**
Wymiary	**105 x 45 x 12 mm**
Interfejs	**PCIe**

Opis produktu

Adapter wewnętrzny AXAGON PCEM2-XS umożliwia przyłączenie dysku NVMe M.2 SSD do komputera stacjonarnego przy pomocy magistrali PCI-Express. Bardzo jakościowe opracowanie, kompaktowe wymiary, atrakcyjny design i przemyślane chłodzenie robią z adaptera idealny wybór do upgrade komputera stacjonarnego, który nie jest wyposażony w slot M.2.

Adapter wspiera wykorzystanie dysków NVMe (PCI-Express) SSD M.2, jednostronnych i dwustronnych. Redukcja nie ma ograniczenia pojemności dysków SSD, można też wykorzystać karty M.2 aż do wymiarów 22x80 mm.

Na skutek interfejsu PCI-Express można osiągnąć maksymalne szybkości transmisji. Dioda LED sygnalizuje podłączenie dysku lub transfer danych przez gniazdo M.2.

Adapter jest wyposażony w żebrowaną aluminiową osłonę dysku, która służy jako pasywny radiator. Dzięki dużej powierzchni chłodzącej i dołączonym podkładkom termicznym, chłodnica odprowadza ciepło z obu stron dysku M.2, osiągając w ten sposób maksymalną wydajność chłodzenia. Dzięki temu jest idealny nawet dla wymagających dysków SSD PCIe 5.0 NVMe.

Wejście:
Interfejs PCI-Express kompatybilna wersja z PCI-Express: 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.1 / 2.0 / 1.1 / 1.0a.
Ilość linii 4-Lane, kompatybilne ze slotami x4 / x8 / x16 PCIe.

Wyjście:
NGFF 75-pinowy slot M-key do montażu dysku NVMe (PCI-Express) M.2 SSD.

Dalsze właściwości:
Całkowite wsparcie Plug and Play.
Wsparcie dysków M.2 o wymiarach - 2230, 2242, 2260, 2280 mm.
Wspieranie M-key lub B+M-key NVMe (PCI-Express) M.2 SSD bez ograniczania maksymalnej pojemności.
Wsparcie dysków M.2 jednostronnych i dwustronnych.
Lepsze odprowadzanie ciepła dzięki miedzianym otworom wentylacyjnym, podkładkom przewodzącym ciepło i aluminiowemu radiatorowi.
Wsparcie bootowania z karty SSD.
Wymiary 105 x 45 x 12 mm.
Waga 50 g.
Instalacja sterowników nie jest konieczna.

Zasilanie:
Adapter jest zasilany bezpośrednio z magistrali PCI-Express,nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie.

Wspierane systemy operacyjne:
Windows, Linux.
Uwag.: W razie wykorzystania Windows 7 trzeba u producenta dysku SSD M.2 sprawdzić wspieranie tego OS.