Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pceu-43rs-kontroler-pcie-4x-port-usb-3-2-gen-1-uasp-chipset-renesas-15-pin-sata-zasilacz-dual-po-p-280839.html



PCEU-43RS Kontroler PCIe 4x port USB 3.2 GEN 1, UASP, chipset Renesas, 15-pin SATA zasilacz, dual power

Cena brutto	**76,99 zł**
Cena netto	**62,59 zł**
Numer katalogowy	**AMAXNKPPCEU43RS**
Kod producenta	**PCEU-43RS**
Kod EAN	**8595247906960**
Interfejs	**PCIe**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rodzaj kontrolera	**USB 3.0**
Porty (karty rozszerzeń)	**4 x USB 3.0**
Chipset	**Renesas PD720201**
Akcesoria w zestawie	**Kontroler PCI-Express ze standardowym śledziem Śledź low profile Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA Zapakowane w pudełku kartonowym.**

Opis produktu

Karta PCI-Express AXAGON PCEU-43RS rozbuduje komputer stacjonarny o cztery wewnętrzne porty USB 3.2 Gen 1. Karta przeznaczona jest do szybkich transferów danych z prędkością do 5 Gb/s.

Wszystkie cztery SuperSpeed USB porty są wyprowadzona na śledz. Podwójne zasilanie kontrolera umożliwia standardowe zasilanie kontrolera i podłączonych urządzeń peryferyjnych USB poprzez magistralę PCI-Express jak również opcjonalne zasilanie z zasilacza PC poprzez złącze zasilania SATA.

Kontroler USB jest osadzony chipsetem renomowanej spółki Renesas, charakteryzującym się sprawdzoną bezproblemową kompatybilnością, wysoka wydajność i wsparciem UASP.

W zestawie znajduje się zaślepka o niskim profilu, przeznaczona do montażu adaptera w niskoprofilowych obudowach.

Wejście:
Interfejs PCI-Express 2.0, kompatybilny z PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.1 / 3.0.
Ilość linii 1-Lane (x1), kompatybilny z x1 / x4 / x8 / x16 PCIe slotami.
Przepuszczalność magistrali 1-Lane PCI-Express 2.0 aż 5 Gb/s.

Wyjście:

4x port zewnętrzny USB 3.2 Gen 1 ze złączami USB typu A-F.
Interfejs SuperSpeed USB - USB 3.2 Gen 1 (wcześniej USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0).
Kompatybilny z USB 3.2 Gen 2, wstecznie kompatybilny z USB 2.0 a USB 1.1.
Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (super / high / full / low speed).
W razie połączenia do magistrali PCI-Express wersja 1.0 teor. szybkość transmisji maks. 2500 Mb/s.

Dalsze właściwości:

- Całkowite wsparcie Plug and Play.
- Wsparcie równoczesnej działalności urządzeń SuperSpeed USB, USB 2.0 a USB 1.1.
- Odpowiada ostatecznej oficjalnej specyfikacji xHCI rewizji 1.0 od USB-IF.
- Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.
- W pełni wspiera Hot Plug przyłączanie i odłączanie urządzeń USB za biegu.
- Standardowe zasilanie kontrolera i podłączonych urządzeń peryferyjnych USB poprzez magistralę PCI-Express.
- W tym trybie zasilania kontroler PCIe może jednocześnie obsługiwać do trzech zewnętrznych dysków magnetycznych 2.5".
- Opcjonalne zasilanie ze źródła PC przez złącze zasilania SATA.
- Wykorzystany chipset Renesas PD720201.

Wspierane systemy operacyjne:
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 (wspierane wszelkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Linux z jądrem 2.6.31 i wyższym.
Uwaga: Sterowniki trzeba zainstalować tylko dla Windows XP / Vista / 7. Dla Linux, Windows 8 / 8.1 / 10, Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022 i nowszych nie jest wymagana instalacja sterowników zewnętrznych, są już składnikiem systemu operacyjnego.