

PDU 10 gniazd, 1U, RACK , C19x2, C13x8

Cena brutto	**1 702,99 zł**
Cena netto	**1 384,54 zł**
Numer katalogowy	**NUCBPTP00000007**
Kod producenta	**PDU44005**
Kod EAN	**4712856276695**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba gniazd typu C19	**2**
Liczba gniazd typu C13	**8**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**C20**
Włącznik	**Nie**
Pozostałe porty we/wy	**1 x USB**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe**
Waga	**3.4**
Wymiary	**433 x 44 x 215mm**
Pozostałe parametry	**Lokalne/zdalne monitorowanie i przełączanie w czasie rzeczywistym Podwójne wejścia Przemysłowa, metalowa obudowa Konfigurowalny kolorowy wyświetlacz LCD Wskaźnik stanu LED Obsługa czujnika ENVIROSENSOR Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel Korytko kabl**
Długość przewodu	**3**

Opis produktu

CyberPower PDU41005 zapewnia moc wyjściową z jednostki UPS, generatora lub źródła zasilania wielu podłączonym urządzeniom w środowisku IT. Jednostka obsługuje zdalne sterowanie pojedynczymi gniazdami w sieci, umożliwiając administratorom włączanie / wyłączanie podłączonych urządzeń z dowolnej lokalizacji. Administratorzy mogą ustawiać sekwencje zasilania do włączania i wyłączania poszczególnych gniazd. Funkcja Daisy Chain pozwala również monitorować i kontrolować PDU połączone razem pod jednym adresem IP.

Cyfrowy wyświetlacz LCD można wymieniać podczas pracy, konfigurować kolory oraz obracać co umożliwia użytkownikom łatwą konserwację i monitorowanie PDU. Użytkownicy mogą zmieniać kolory wyświetlacza LCD, aby łatwo kategoryzować urządzenia między wieloma urządzeniami w serwerowni i środowisku IT.

Produkt posiada wbudowany moduł Ethernet, który może współpracować z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania energią poprzez interfejs internetowy umożliwiający monitorowanie i konfigurację w czasie rzeczywistym. Rejestrowanie zdarzeń za pomocą przeglądarki internetowej lub połączenia sieciowego pozwala użytkownikom przeglądać historię warunków zasilania. Gdy wystąpią określone zdarzenia zasilania, automatyczne powiadomienia o zdarzeniach zostaną wysłane e-mailem, SMS-em lub SNMP trap do wyznaczonych użytkowników, aby mogli podjąć natychmiastowe działania. Port USB umożliwia łatwą aktualizację oprogramowania. Ponadto port RJ45 umożliwia podłączenie opcjonalnego czujnika środowiskowego (ENVIROSENSOR), który umożliwia monitorowanie temperatury i wilgotności w czasie rzeczywistym w centrum IT.