PDU Enlogic by nVent G3 Metered Switched G3 MS 3PW 22kVA FHD WW P59419-B21

Cena brutto	**28 836,99 zł**
Cena netto	**23 444,71 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESAPDU00001**
Kod producenta	**P59419-B21**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Porty zasilania wy.	**24 x IEC-C13/C19**
Moc pozorna	**22 kVA**
Wymagania środowiskowe	**Temeratura podczas pracy: 10° - 60°C Wilgotność podczas pracy: 10% - 90%**
Pozostałe parametry	**Dystrybucja mocy: Jednofazowy lub trójfazowy Opcje montażu: 0U w pionie, 1U w poziomie ze wspornikiem do montażu 0U**

Opis produktu

Enlogic by nVent G3 Enterprise Jednostka dystrybucji zasilania dla HPE

Enlogic by nVent G3 Metered Switched 3-phase 22kVA/Outlets (24) C13 (24) Combo C13/C19 PDU for HPE (P59419-B21)

Czy potrzebujesz imponującej dystrybucji mocy przy prostej instalacji i konserwacji? Enlogic by nVent G3 Enterprise Power Distribution Units dla HPE zostały zaprojektowane tak, aby precyzyjnie współpracować z infrastrukturą Hewlett Packard Enterprise i rozwiązaniami obliczeniowymi, zapewniając kompatybilne, zgodne ze standardami branżowymi dopasowanie do zaawansowanych i korporacyjnych szaf serwerowych HPE. Zbudowane z najwyższej jakości komponentów odpornych na wysokie temperatury, jednostki PDU Enlogic by nVent G3 dla HPE mogą pracować w temperaturach do 60°C przez dłuższy czas i zapewniają niezawodne działanie potwierdzone 5-letnią gwarancją.

- Materiały najwyższej jakości i solidna konstrukcja zapewniają ciągłość zasilania i stałą wydajność w podwyższonych temperaturach.
- Szeroki zakres opcji montażu, aby dopasować się do każdej aplikacji. Zasilanie tam, gdzie go potrzebujesz - plus więcej miejsca na obliczenia.
- Opcjonalne podwójne kable zasilające blokują PDU zarówno do źródła zasilania, jak i urządzenia, chroniąc przed rozłączeniem - przypadkowym lub celowym.
- Zgodne dopasowanie i niezawodna praca są objęte 5-letnią gwarancją.