Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pdu-epdu2216mbo-p-364034.html



PDU EPDU2216MBO

Cena brutto	**8 426,99 zł**
Cena netto	**6 851,21 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCTPD2216MBO**
Kod producenta	**EPDU2216MBO**
Kod EAN	**731304733423**
Napięcie wyjściowe (maks.)	**230**
Napięcie wejściowe (maks.)	**400**
Moc pozorna	**11 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nie**
Certyfikaty	**CE**
Wysokość U	**0U**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: -5 - 50 °C Wilgotność względna: 5 - 95 % Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza): 0 - 3000 m Temepratura otoczenia dla przechowywania: -25 - 65 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95 % Wysokość pr**
Waga	**6.82**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja montażu**
Wymiary	**1800 x 55 x 56 mm**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Prąd znamionowy	**16**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**3Ph + N + PE**

Opis produktu

Easy Rack PDU, Metered Outlet, 0U, 3 fazy, 11 kW, 230 V, 16 A, (18) gniazd C13 i (6) gniazd C19, IEC60309 3P+N+PE inlet

Łatwa w obsłudze listwa PDU z pomiarem na każde gniazdo, model EPDU2216MBO, zapewnia szczegółową analizę zużycia energii na poziomie indywidualnych gniazd, umożliwiając lepsze planowanie pojemności i alokację zasobów. Karta zarządzania

siecią NMC3 oferuje zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki zabezpieczonym interfejsom i zmodyfikowanej polityce haseł.

Listwa PDU integruje się z platformą EcoStruxure IT za pośrednictwem karty NMC3 i może być dostępna oraz konfigurowana poprzez interfejs WWW, SNMP oraz wiersz poleceń (CLI). Model EPDU2216MBO został zaprojektowany do zastosowań trójfazowych o mocy do 11 kW i spełnia normy branżowe dotyczące dokładności pomiaru na poziomie 1%.

Urządzenie wyposażone jest we wtyk typu IEC 60309 32A 3P+N+PE, osiemnaście gniazd typu IEC C13 oraz sześć gniazd typu IEC C19. Charakteryzuje się ultraleką obudową aluminiową, zapewniającą do 50% redukcji wagi, a także funkcją monitorowania środowiskowego i całkowicie nowym, ulepszonym modułem wyświetlacza.

Dzięki możliwości montażu pionowego użytkownicy mogą instalować urządzenia w szafie rack lub obudowie w przestrzeni zero U, nie zajmując cennego miejsca w szafie. Listwa została zaprojektowana do pracy w zakresie temperatur od -5°C do +50°C i objęta jest standardową 2-letnią gwarancją. PDU obsługuje połączenie kaskadowe do 4 jednostek pod jednym adresem IP, co pozwala na redukcję kosztów sieciowych. Dostępne są porty do monitorowania środowiska zewnętrznego (czujnik sprzedawany osobno) do pomiaru temperatury i wilgotności.