

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pdu-epdu2216mbo-p-364034.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PDU EPDU2216MBO

Cena brutto	7 987,99 zł
Cena netto	6 494,30 zł
Numer katalogowy	NUAPCTPD2216MBO
Kod producenta	EPDU2216MBO
Kod EAN	731304733423
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Prąd znamionowy	16
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C19
Porty zasilania we.	3Ph + N + PE
Napięcie wyjściowe (maks.)	230
Napięcie wejściowe (maks.)	400
Moc pozorna	11 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Nie
Certyfikaty	CE
Wysokość U	0U
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: -5 - 50 °C Wilgotność względna: 5 - 95 % Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza): 0 - 3000 m Temperatura otoczenia dla przechowywania: -25 - 65 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95 % Wysokość pr
Waga	6.82
Akcesoria w zestawie	Instrukcja montażu
Wymiary	1800 x 55 x 56 mm
Długość przewodu	3
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Easy Rack PDU, Metered Outlet, 0U, 3 fazy, 11 kW, 230 V, 16 A, (18) gniazd C13 i (6) gniazd C19, IEC60309 3P+N+PE inlet

Łatwa w obsłudze listwa PDU z pomiarem na każde gniazdo, model EPDU2216MBO, zapewnia szczegółową analizę zużycia energii na poziomie indywidualnych gniazd, umożliwiając lepsze planowanie pojemności i alokację zasobów. Karta zarządzania

siecią NMC3 oferuje zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki zabezpieczonym interfejsom i zmodyfikowanej polityce hasel.

Listwa PDU integruje się z platformą EcoStruxure IT za pośrednictwem karty NMC3 i może być dostępna oraz konfigurowana poprzez interfejs WWW, SNMP oraz wiersz poleceń (CLI). Model EPDU2216MBO został zaprojektowany do zastosowań trójfazowych o mocy do 11 kW i spełnia normy branżowe dotyczące dokładności pomiaru na poziomie 1%.

Urządzenie wyposażone jest we wtyk typu IEC 60309 32A 3P+N+PE, osiemnaście gniazd typu IEC C13 oraz sześć gniazd typu IEC C19. Charakteryzuje się ultraleką obudową aluminiową, zapewniającą do 50% redukcji wagi, a także funkcją monitorowania środowiskowego i całkowicie nowym, ulepszonym modułem wyświetlacza.

Dzięki możliwości montażu pionowego użytkownicy mogą instalować urządzenia w szafie rack lub obudowie w przestrzeni zero U, nie zajmując cennego miejsca w szafie. Listwa została zaprojektowana do pracy w zakresie temperatur od -5°C do +50°C i objęta jest standardową 2-letnią gwarancją. PDU obsługuje połączenie kaskadowe do 4 jednostek pod jednym adresem IP, co pozwala na redukcję kosztów sieciowych. Dostępne są porty do monitorowania środowiska zewnętrznego (czujnik sprzedawany osobno) do pomiaru temperatury i wilgotności.