Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pdu-epdu2216smbo-p-364035.html



PDU EPDU2216SMBO

Cena brutto	**10 379,99 zł**
Cena netto	**8 439,02 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCTPD2216SMB**
Kod producenta	**EPDU2216SMBO**
Kod EAN	**731304733461**
Napięcie wejściowe (maks.)	**400**
Moc pozorna	**11 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nie**
Certyfikaty	**CE**
Wysokość U	**0U**
Gniazda we/wy	**4 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: -5 - 50 °C Wilgotność względna: 5 - 95 % Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza): 0 - 3000 m Temepratura otoczenia dla przechowywania: -25 - 65 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95 % Wysokość pr**
Waga	**7.12**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja montażu**
Wymiary	**1800 x 55 x 56 mm**
Pozostałe parametry	**Typ sieci komunikacyjnej: 10/100BASE-T**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Prąd znamionowy	**16**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**3Ph + N + PE**
Napięcie wyjściowe (maks.)	**230**

Opis produktu

Easy Rack PDU, Switched Metered Outlet, 0U, 3F, 11kW, 230V, 16A, (18) C13 i (6) C19 wyjścia, IEC60309 3P+N+PE wejście

Łatwa w obsłudze listwa zasilająca typu PDU z funkcją pomiaru i przełączania na każde gniazdo - model EPDU2216SMBO - zapewnia zaawansowane możliwości monitorowania i sterowania zasilaniem na poziomie poszczególnych gniazd, wspierając krytyczną infrastrukturę IT.

Karta zarządzania siecią NMC3 oferuje zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki zabezpieczonym interfejsom i zmodyfikowanej polityce haseł. Listwa PDU integruje się z platformą EcoStruxure IT za pomocą karty NMC3 i może być obsługiwana oraz konfigurowana przez interfejs WWW, SNMP oraz wiersz poleceń (CLI).

Model EPDU2216SMBO został zaprojektowany do zastosowań trójfazowych o mocy do 11 kW, spełniając branżowe normy dokładności pomiaru na poziomie 1%. Wyposażony jest we wtyk typu IEC 60309 32A 3P+N+PE, osiemnaście gniazd IEC C13 oraz sześć gniazd IEC C19.

Obudowa z ultralekkiego aluminium zapewnia redukcję wagi do 50%, a urządzenie oferuje także funkcję monitorowania środowiskowego oraz nowy, ulepszony moduł wyświetlacza. Możliwość montażu pionowego pozwala na instalację urządzenia w szafie rack lub obudowie w przestrzeni zero U, bez zajmowania cennego miejsca w szafie.

Urządzenie zaprojektowano do pracy w zakresie temperatur od -5°C do +50°C i objęte jest standardową 2-letnią gwarancją. Użytkownicy mogą zdalnie zarządzać gniazdami - wyłączać nieużywane (aby zapobiec przeciążeniom) lub ponownie uruchamiać zablokowane urządzenia (co pozwala zminimalizować kosztowne przestoje i uniknąć konieczności fizycznego dostępu do sprzętu).

Listwa PDU obsługuje połączenie kaskadowe do 4 jednostek pod jednym adresem IP, co obniża koszty sieciowe. Dostępne są również porty do monitorowania środowiska zewnętrznego (czujnik sprzedawany osobno) do pomiaru temperatury i wilgotności.