

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pdu-epdu2216smbo-p-364035.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PDU EPDU2216SMBO

Cena brutto	9 874,99 zł
Cena netto	8 028,45 zł
Numer katalogowy	NUAPCTPD2216SMB
Kod producenta	EPDU2216SMBO
Kod EAN	731304733461
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Prąd znamionowy	16
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C19
Porty zasilania we.	3Ph + N + PE
Napięcie wyjściowe (maks.)	230
Napięcie wejściowe (maks.)	400
Moc pozorna	11 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Nie
Certyfikaty	CE
Wysokość U	0U
Gniazda we/wy	4 x RJ-45 LAN
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: -5 - 50 °C Wilgotność względna: 5 - 95 % Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza): 0 - 3000 m Temperatura otoczenia dla przechowywania: -25 - 65 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95 % Wysokość pr
Waga	7.12
Akcesoria w zestawie	Instrukcja montażu
Wymiary	1800 x 55 x 56 mm
Pozostałe parametry	Typ sieci komunikacyjnej: 10/100BASE-T
Długość przewodu	3

Opis produktu

Easy Rack PDU, Switched Metered Outlet, 0U, 3F, 11kW, 230V, 16A, (18) C13 i (6) C19 wyjścia, IEC60309 3P+N+PE wejście



Łatwa w obsłudze listwa zasilająca typu PDU z funkcją pomiaru i przełączania na każde gniazdo - model EPDU2216SMBO - zapewnia zaawansowane możliwości monitorowania i sterowania zasilaniem na poziomie poszczególnych gniazd, wspierając krytyczną infrastrukturę IT.

Karta zarządzania siecią NMC3 oferuje zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki zabezpieczonym interfejsom i zmodyfikowanej polityce haseł. Listwa PDU integruje się z platformą EcoStruxure IT za pomocą karty NMC3 i może być obsługiwana oraz konfigurowana przez interfejs WWW, SNMP oraz wiersz poleceń (CLI).

Model EPDU2216SMBO został zaprojektowany do zastosowań trójfazowych o mocy do 11 kW, spełniając branżowe normy dokładności pomiaru na poziomie 1%. Wyposażony jest we wtyk typu IEC 60309 32A 3P+N+PE, osiemnaście gniazd IEC C13 oraz sześć gniazd IEC C19.

Obudowa z ultralekkiego aluminium zapewnia redukcję wagi do 50%, a urządzenie oferuje także funkcję monitorowania środowiskowego oraz nowy, ulepszony moduł wyświetlacza. Możliwość montażu pionowego pozwala na instalację urządzenia w szafie rack lub obudowie w przestrzeni zero U, bez zajmowania cennego miejsca w szafie.

Urządzenie zaprojektowano do pracy w zakresie temperatur od -5°C do +50°C i objęte jest standardową 2-letnią gwarancją. Użytkownicy mogą zdalnie zarządzać gniazdami - wyłączać nieużywane (aby zapobiec przeciążeniom) lub ponownie uruchamiać zablokowane urządzenia (co pozwala zminimalizować kosztowne przestoje i uniknąć konieczności fizycznego dostępu do sprzętu).

Listwa PDU obsługuje połączenie kaskadowe do 4 jednostek pod jednym adresem IP, co obniża koszty sieciowe. Dostępne są również porty do monitorowania środowiska zewnętrznego (czujnik sprzedawany osobno) do pomiaru temperatury i wilgotności.