Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pdu-g4-ma-0u-309-32a-3p-12xc13-12xc39-evmaf332a-p-365488.html

# PDU G4 MA 0U 309 32A 3P 12xC13,12xC39 EVMAF332A



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **13 297,99 zł** |
| Cena netto | **10 811,37 zł** |
| Numer katalogowy | **NUEATTPEVMAF32A** |
| Kod producenta | **EVMAF332A** |
| Kod EAN | **3553340696978** |
| Prąd znamionowy | **32** |
| Porty zasilania wy. | **12 x IEC-C39** |
| Porty zasilania we. | **IEC 60309 3P** |
| Napięcie wyjściowe (maks.) | **240** |
| Napięcie wejściowe (maks.) | **415** |
| Moc pozorna | **22 kVA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Nie** |
| Certyfikaty | **CB LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive IEC 62368-1 EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 CISPR 35/EN 55035 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12** |
| Wysokość U | **0U** |
| Gniazda we/wy | **2 x RJ-45 LAN** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **RestAPI Modbus TCP SNMP LDAP HTTPS** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura podczas pracy: 0°C do 60°C (32°C do 140°F)** |
| Waga | **5.8** |
| Akcesoria w zestawie | **Rack PDU Akcesoria do montażu w szafie rack Przewodnik szybkiego uruchomienia Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa** |
| Wymiary | **1730 x 53 x 52 mm** |
| Długość przewodu | **3** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |

# Opis produktu

**Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 22 kW, 32 A, 415/240 V, 24 gniazda: (12) C13, (12) C39**

- Zdalne zarządzanie
- Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
- Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
- Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
- Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny "na gorąco")
- Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
- Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
- Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
- Gigabitowa karta sieciowa z portami 2 x Gb
- Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- Dokładność pomiarów na gniazdach 1% (V, W, A)
- Zarządzanie gniazdami: zdalne wł./wył., restart i sekwencyjne uruchamianie