Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-1000-series-27e1n1900ae-00-led-display-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-czarny-p-344018.html



Philips 1000 series 27E1N1900AE/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Czarny

Cena brutto	**1 163,99 zł**
Cena netto	**946,33 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDGW3**
Kod producenta	**37209895**
Kod EAN	**8712581805791**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
OSD	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Wersja HDMI	**2.0**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Liczba języków OSD	**21**
Ilość portów HDMI	**2**

Wyjście audio	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
DDC/CI	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Szwedzki,Turecka,Francuska,Polski,Grecki,Ukraińska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Fiński,Chińska tradycyjna,Rosyjski**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Ekran sRGB	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**220 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Regulacja wysokości	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Wysokość opakowania	**447 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Waga wraz z opakowaniem	**8,68 kg**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Rozmiar plamki	**0,1554 x 0,1554 mm**
Szerokość opakowania	**780 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C,HDMI**
Ilość głośników	**2**
Gęstość pikseli	**163,18 ppi**
Głębokość opakowania	**160 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**

Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Kolor produktu	**Czarny**
Delta E	**2**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 140 kHz**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**3658 - 12192 m**
HDCP	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Zasięg skanowania (długość)	**40 - 60 Hz**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**492 mm**
HDMI	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Philips SmartUniformity	**93 - 105%**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć),Pb (ołów)**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Wysokość (bez podstawy)	**365 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**4,2 kg**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Technologia szybkiego ładowania	**Power Delivery 3.0**
Szerokość (bez podstawy)	**613 mm**
Waga (z podstawą)	**5,97 kg**
Kensington Lock	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Głębokość (bez podstawy)	**54 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Głębia kolorów	**8 bit**
Nie zawiera	**Ołowiowe,Rtęci**
Synchronizacja adaptacyjna	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
System operacyjny	**Mac OS X Windows 11 / 10**
Regulowana wysokość (max)	**10 cm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**

Szybkie ładowanie	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613 mm**
Pobór mocy	**26,97 W**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Podstawa dołączona	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,8 cm**
Certyfikaty	**CB, CE mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EEC RoHS, VCCI, UKCA, EMP, FCC, ICES-003**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Twardość powierzchni	**3H**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M