

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/philips-272s1m-00-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-336867.html>



Philips 272S1M/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena brutto	925,99 zł
Cena netto	752,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREB03
Kod producenta	272S1M/00
Kod EAN	8712581780753
Standard VESA	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ HD	Full HD
Synchronizacja komponentowego wideo	Sync-on-green (SOG), Separate sync
Wbudowane głośniki	Tak
Waga (z podstawą)	6,05 kg
Pokrycie sRGB (typowe)	102%
Tryb łatwego czytania	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlacza	W-LED
Format obrazu	16:9
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Podręcznik użytkownika	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wyjście na słuchawki	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Ilość portów HDMI	1
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Technologia wyświetlacza	LCD
Wbudowany wyłącznik	Tak
Tryb gry	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Ilość portów DVI-D	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210

Wejście audio dla PC	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wyjście audio	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wersja HDMI	1.4
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Pokrycie NTSC (typowe)	81%
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	834440
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Ekran matowy	Tak
Przednia osłona	Czarny
Synchronizacja adaptacyjna	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
DDC/CI	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Diody LED	Operacje, Stand-by
Kolor nóżek	Czarny
Regulacja pochylenia	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Podstawa dołączona	Tak
Wysokość opakowania	456 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	11,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Wejście audio	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Waga wraz z opakowaniem	9,45 kg
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

OSD	Tak
Ilość DisplayPort	1
Standard gamy kolorów	sRGB
Szerokość opakowania	700 mm
Ekran sRGB	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wyście mocy ac	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wskaźnik zamglenia	25%
Przewody	Prąd przemienny,HDMI,Audio (3.5mm),DisplayPort,VGA
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Głębokość opakowania	215 mm
Regulacja wysokości	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Klasa efektywności energetycznej (stara)	E
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Oś obrotu	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	21 kWh
Obracany	-180 - 180°
Liczba języków OSD	21
Wysokość (bez podstawy)	366 mm
Kolor produktu	Czarny
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Kształt ekranu	Płaski
Waga (bez podstawy)	4,18 kg
HDCP	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość (bez podstawy)	613 mm
HDMI	Tak
Języki menu ekranowego	Szwedzki,Hiszpański,Chińska uproszczona,Chińska tradycyjna, Rosyjski,Angielski,Portugalski,Fr

	ancuska, Polski, Grecki, Ukraińska, Turecka, Fiński, Japońska, koreańska, Węgierski, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Ilość portów upstream	1
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Nie zawiera	Rtęci, PVC/BFR
Kensington Lock	Tak
Ilość głośników	2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	205 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
System operacyjny	Mac OS X, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
AMD FreeSync	Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO
Obrotowe	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 25°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Wysokość urządzenia (z podstawą)	537 mm
Rozmiar plamki	0,3114 x 0,3114 mm
Wersja HDCP	1.4
Pobór mocy	16,23 W

Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Ekran dotykowy	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Gęstość pikseli	82 ppi
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Certyfikaty	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Twardość powierzchni	3H
Wbudowany USB hub	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Sync-on-green (SOG)	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M