Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-275b1-00-27-ips-zlacze-qhd-16-9-4-ms-300-cd-m2-czarny-ilosc-portow-hdmi-1-p-334684.html



# Philips | 275B1/00 | 27 " | IPS | Złącze QHD | 16:9 | 4 ms | 300 cd/m2 | Czarny | Ilość portów HDMI 1 | 75 Hz

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 177,99 zł** |
| Cena netto | **957,72 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRAE70** |
| Kod producenta | **275B1/00** |
| Kod EAN | **8712581764333** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Obracany | **-180 - 180°** |
| Typ matrycy | **IPS** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **22 kWh** |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | **48 - 75 Hz** |
| Obsługa funkcji Plug & Play | **Tak** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **4 W** |
| Wysokość (bez podstawy) | **366 mm** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **4 ms** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Kąt obrotu wokół osi | **-90 - 90°** |
| Waga (bez podstawy) | **4,75 kg** |
| AMD FreeSync | **Nie** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **20 - 80%** |
| Ilość portów USB Typu A downstream | **4** |
| Szerokość (bez podstawy) | **613 mm** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 60 °C** |
| Ilość portów upstream | **1** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **E** |
| Rozmiar plamki | **0,2331 x 0,2331 mm** |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | **405246** |

| | |
|---|---|
| Ilość głośników | **2** |
| Głębokość (bez podstawy) | **51 mm** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Elementy sterujące monitora | **SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **70000 h** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **68,6 cm** |
| Nie zawiera | **PVC/BFR,Rtęci** |
| Gęstość pikseli | **109 ppi** |
| Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego | **85%** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 3658 m** |
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | **100%** |
| Diody LED | **Stand-by,Operacje** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **30 - 114 kHz** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **ENERGY STAR,TCO** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **0 - 12192 m** |
| Product post-consumer recycled plastic | **85%** |
| Wysokość opakowania | **456 mm** |
| Zasięg skanowania (długość) | **48 - 75 Hz** |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | **Tak** |
| Typ HD | **2K Ultra HD** |
| Packaging recyclability rate | **100%** |
| Waga wraz z opakowaniem | **9,64 kg** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 35°** |
| Czujnik światła | **Tak** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **107%** |
| Regulowana wysokość (max) | **15 cm** |
| Szerokość opakowania | **700 mm** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **537 mm** |
| Format obrazu | **16:9** |
| Ostrzeżenia | **Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby** |

| | |
|---|---|
| | **uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Inne połączenia | **USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)** |
| Podświetlenie LED | **Tak** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| Przewody | **DisplayPort,HDMI,Audio (3.5mm),Prąd przemienny** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **50000000:1** |
| Wersja HDCP | **1.4** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85285210** |
| Certyfikaty zgodności | **RoHS** |
| Głębokość opakowania | **215 mm** |
| Wbudowany USB hub | **Tak** |
| Tworzywa wtórne z recyklingu | **85%** |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | **405246** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1280 x 720 (HD 720),2560 x 1440,1360 x 768 (WXGA),1920 x 1200 (WUXGA)** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Wersja HDMI | **1.4** |
| Standard gamy kolorów | **NTSC,sRGB** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Waga (z podstawą) | **6,36 kg** |
| Twardość powierzchni | **3H** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **33,6 cm** |
| Wersja DisplayPort | **1.2** |
| Ekran matowy | **Tak** |
| HDCP | **Tak** |
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Synchronizacja komponentowego wideo | **Oddzielna synchronizacja** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |
| Port DVI | **Tak** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Tryb wyłączenia | **0 W** |
| Tryb łatwego czytania | **Tak** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,4 W** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| HDMI | **Tak** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | **Teksturowany** |
| OSD | **Tak** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Skala efektywności energetycznej | **Od A do G** |
| Obsługiwane tryby wideo | **768p,1080p,720p,1440p** |
| Typ zasilacza | **Wewnętrzny** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **613 mm** |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | **100%** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Pokrycie NTSC (typowe) | **104%** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Rodzaj portuUSB upstream | **USB Typu B** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **59,7 cm** |
| Odłączana podstawa | **Tak** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **75 Hz** |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | **SmartContrast** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Liczba języków OSD | **21** |
| DDC/CI | **Tak** |
| System operacyjny | **Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7,CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified** |
| Powierzchnia wyświetlacza | **Matowy** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Kolor nóżek | **Czarny** |
| Obrotowe | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Ilość portów DVI-D | **1** |
| Konstrukcja bezramkowa | **Tak** |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | **17,5 W** |
| Dołączone oprogramowanie | **SmartControl** |
| Wyjście audio | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **16.7 miliona kolorów** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Pobór mocy | **18 W** |
| Funkcje dotyczące obrazu | **SmartImage** |
| Języki menu ekranowego | **Chińska tradycyjna,Rosyjski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Szwedzki,Angielski,Portugalski,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński,Ukraińska,Japońska,koreańska,Węgierski,Francuska,Polski,Greckі,Hiszpański** |
| Ekran sRGB | **Tak** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Delta E | **2** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **350 cd/m2** |
| Wersja USB hub | **2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Certyfikaty | **CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified** |
| Wejście sygnału | **DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 x 1** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo | **Oddzielna synchronizacja** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **205 mm** |
| Paleta barw | **104%** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Rozmiar panelu | **27 inch/68.6 cm** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Oś obrotu | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Wskaźnik zamglenia | **25%** |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | **30 - 114 kHz** |
| Przekątna ekranu | **27"** |

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M