Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-49b2u6903ch-00-monitor-komputerowy-124-5-cm-49-5120-x-1440-px-dual-qhd-lcd-szary-p-332253.html



Philips 49B2U6903CH/00 monitor komputerowy 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px Dual QHD LCD Szary

Cena brutto	**7 541,99 zł**
Cena netto	**6 131,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOXH**
Kod producenta	**49B2U6903CH/00**
Kod EAN	**8712581804763**
Głębokość opakowania	**475 mm**
Stojak dołączony	**Tak**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Kolor produktu	**Szary**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**119,2 cm**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,5 cm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
HDCP	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Podstawa dołączona	**Tak**
HDMI	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**500 cd/m2**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**

Ekran matowy	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
OSD	**Tak**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
SoftBlue	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Megapiksele	**5 MP**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Kensington Lock	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Wyjście audio	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**32:9**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Wsparcie HBR3	**Tak**
System operacyjny	**Mac OS; Windows 11 / 10**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ilość portów USB typu C downstream	**2**
Ilość DisplayPort	**1**
Obrotowe	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Japońska,koreańska,Węgierski,Francuska,Polski,Grecki,Szwedzki,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Ukraińska,Turecka,Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chińska uproszczona,Włoski**
Pokrycie NTSC (typowe)	**97%**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**450 cd/m2**
DDC/CI	**Tak**
Delta E	**2**
Pobór mocy	**41,85 W**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**268 mm**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**37,5 W**
Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo	**Separate Sync; Sync on Green**
Standard VESA	**Tak**

Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Rozmiar panelu	**48.8inch/124cm**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Typ matrycy	**VA**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Ekran sRGB	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**124 cm**
Rozmiar plamki	**0,2328 x 0,2328 mm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Ilość portów Thunderbolt 4	**1**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 200 kHz**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Regulacja wysokości	**Tak**
Philips SmartUniformity	**93 - 105%**
Typ HD	**Dual QHD**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Obracany	**-30 - 30°**
MultiView	**PIP/PBP mode; 2x devices**
Pokrycie sRGB (typowe)	**119%**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1800R**
Podświetlenie LED	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 15°**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**42 kWh**
Wersja HDMI	**2.0**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**586 mm**

Głębokość (bez podstawy)	**164 mm**
Ilość głośników	**2**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**93 kWh**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Wysokość (bez podstawy)	**373 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Waga (bez podstawy)	**11,8 kg**
Ilość portów HDMI	**2**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Szerokość (bez podstawy)	**1193 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Waga (z podstawą)	**15,4 kg**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**EAR99**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Wysokość opakowania	**300 mm**
Tryb wyłączenia	**0 W**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**19,5 kg**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wersja HDCP	**2.2**
Elementy sterujące monitora	**SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off; Mute; Handup; FocusSync Light**
Szerokość opakowania	**1290 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**

Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego	**85%**
Przewody	**Zasilanie,Thunderbolt,DisplayPort,HDMI**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1193 mm**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Oddzielna synchronizacja,Sync-on-green (SOG)**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**
Przekątna ekranu	**48,8"**
Rozdzielczość	**5120 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M