Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-5000-series-34b1u5600ch-00-led-display-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-lcd-czarny-p-359784.html



Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Czarny

Cena brutto	**2 863,99 zł**
Cena netto	**2 328,45 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAAF4**
Kod producenta	**440116**
Kod EAN	**8712581796525**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Czujnik światła	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Wersja HDCP	**2.2**
HDCP	**Tak**
DDC/CI	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
HDMI	**Tak**
Kolor nóżek	**Czarny**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Czeski,Holenderski,Ukraińska,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierski,Francuska,Polski,Grecki,Turecka,Fiński**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**31 W**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Twardość powierzchni	**3H**

Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**250 mm**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Typ zasilacza	**Internal**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Technologia szybkiego ładowania	**Power Delivery**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Kensington Lock	**Tak**
Ekran sRGB	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Wsparcie HBR3	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Głębia kolorów	**8 bit**
Regulacja wysokości	**Tak**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
System operacyjny	**Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7**
Paleta barw	**100%**
Ilość DisplayPort	**1**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Obracany	**-180 - 180°**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Rozmiar plamki	**0,23175 x 0,23175 mm**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Delta E	**2**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Obrotowe	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**

Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo	**Oddzielna synchronizacja**
Gęstość pikseli	**110 ppi**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Ilość portów upstream	**1**
Rozmiar panelu	**34 inch/86.36 cm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Pobór mocy	**35 W**
Ilość głośników	**2**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Ekran dotykowy	**Nie**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**86,36 cm**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Typ HD	**Wide Quad HD**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 160 kHz**
Philips SmartUniformity	**93 - 105%**
Pokrycie sRGB (typowe)	**120%**
MultiView	**PIP/PBP mode; 2 x devices**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1334754**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 100 Hz**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
Podświetlenie LED	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 25°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**40 kWh**
Wersja HDMI	**2.0**
Ilość portów HDMI	**1**
Typ matrycy	**VA**
Elementy sterujące monitora	**SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off**

Wysokość urządzenia (z podstawą)	**601 mm**
Tryb wyłączenia	**0 W**
Wysokość (bez podstawy)	**367 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego	**85%**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Waga (bez podstawy)	**8,04 kg**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Szerokość (bez podstawy)	**807 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Product post-consumer recycled plastic	**85%**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Packaging recyclability rate	**100%**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**807 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Regulowana wysokość (max)	**18 cm**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Waga (z podstawą)	**11,7 kg**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**79,7 cm**
Głębokość (bez podstawy)	**110 mm**
Podstawa dołączona	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,4 cm**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**

Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Przednia osłona	**Czarny**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Wysokość opakowania	**525 mm**
Standard gamy kolorów	**sRGB,NTSC**
Zasilanie USB	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**15,4 kg**
Ekran matowy	**Tak**
Megapiksele	**5 MP**
OSD	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Szerokość opakowania	**904 mm**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,ENERGY STAR**
Przewody	**DisplayPort,USB Type-C,HDMI,Prąd przemienny**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pokrycie NTSC (typowe)	**100%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Głębokość opakowania	**282 mm**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M