

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/philips-b-line-276b9-00-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-333345.html>



Philips B Line 276B9/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	1 203,99 zł
Cena netto	978,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDERC
Kod producenta	276B9/00
Kod EAN	8712581769932
Obrotowe	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Kensington Lock	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wersja DisplayPort	1.2
HDCP	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Format obrazu	16:9
Przewody	Prąd przemienny,USB Type-C,DisplayPort,HDMI
Typ matrycy	IPS
Szerokość opakowania	690 mm
Standard VESA	Tak
Wysokość opakowania	462 mm
Certyfikaty	EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pobór mocy	18,6 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Klasa efektywności energetycznej (stara)	F
Wskaźnik zamglenia	25%
Ilość DisplayPort	1

Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Certyfikaty zgodności	RoHS
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Głębokość (bez podstawy)	61 mm
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Typ podświetlacza	W-LED
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 114 kHz
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	263 mm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Hiszpański,Szwedzki,Francuska,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Angielski,Japońska,Portugalski,Ukraińska,Turecka,Fiński,Rosyjski,Czeski,Holenderski,Polski,Grecki,koreańska,Węgierski
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kształt ekranu	Płaski
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Typ HD	Quad HD
OSD	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Regulacja pochylenia	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Oś obrotu	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Regulacja wysokości	Tak

Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Wyście mocy ac	Tak
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja HDCP	1.4
Kolor nóżek	Czarny
Zakres kąta nachylenia	-5 - 30°
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 114 kHz
Wyjście audio	Tak
Ilość głośników	2
Zasilanie USB	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Odłączana podstawa	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ilość portów HDMI	1
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Port DVI	Nie
HDMI	Tak
Wersja HDMI	1.4
Kolor produktu	Czarny
Wyjście na słuchawki	Nie
Głębokość opakowania	250 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Diody LED	Operacje,Stand-by
Ekran dotykowy	Nie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Wejście audio	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°

Standard gamy kolorów	sRGB
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Podstawa dołączona	Tak
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	384900
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Waga (bez podstawy)	5,4 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Technologia wyświetlacza	LED
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Waga (z podstawą)	8,15 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wbudowany USB hub	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość urządzenia (z podstawą)	558 mm
Liczba języków OSD	21
Pokrycie sRGB (typowe)	114%
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Gęstość pikseli	108,79 ppi
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Paleta barw	90%
Tryb łatwego czytania	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Twardość powierzchni	3H
Ekran sRGB	Tak
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	19,7 W
DDC/CI	Tak

Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	90%
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Wersja USB Power Delivery	3.0
Ilość portów upstream	1
Przednia osłona	Czarny
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Obracany	-175 - 175°
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M