Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-b-line-276b9-00-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-333345.html



Philips B Line 276B9/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	**879,99 zł**
Cena netto	**715,44 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDERC**
Kod producenta	**276B9/00**
Kod EAN	**8712581769932**
Wejście audio	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**263 mm**
Wyście mocy ac	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage**
Obrotowe	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 114 kHz**
Regulacja wysokości	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**SmartControl**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 75 Hz**
Paleta barw	**90%**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Pobór mocy	**18,6 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Oś obrotu	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Obracany	**-175 - 175°**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**F**
Certyfikaty	**EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS,**

	MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Wysokość (bez podstawy)	**372 mm**
Standard VESA	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Waga (bez podstawy)	**5,4 kg**
Wersja HDMI	**1.4**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Gęstość pikseli	**108,79 ppi**
Ilość portów upstream	**1**
Szerokość (bez podstawy)	**614 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**
Ilość głośników	**2**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Głębokość (bez podstawy)	**61 mm**
Port DVI	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 114 kHz**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Typ HD	**Quad HD**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 75 Hz**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Ilość portów HDMI	**1**
Pokrycie sRGB (typowe)	**114%**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 30°**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**

Format obrazu	**16:9**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**558 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,ENERGY STAR**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Waga (z podstawą)	**8,15 kg**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Wersja HDCP	**1.4**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**70000 h**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Twardość powierzchni	**3H**
Diody LED	**Operacje,Stand-by**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**614 mm**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Wysokość opakowania	**462 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Odłączana podstawa	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Waga wraz z opakowaniem	**10,8 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Przednia osłona	**Czarny**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**

Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,USB Type-C,HDMI**
OSD	**Tak**
Wyjście audio	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**384900**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Głębokość opakowania	**250 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pokrycie NTSC (typowe)	**90%**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**SmartContrast**
Podstawa dołączona	**Tak**
DDC/CI	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba języków OSD	**21**
Kolor nóżek	**Czarny**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
HDCP	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**19,7 W**
Ekran matowy	**Tak**
HDMI	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Języki menu ekranowego	**Japońska,koreańska,Węgierski,Hi**

	szpański,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Ukraińska,Turecka,Fiński,Chińska uproszczona,Włoski,Francuska,Polski,Grecki,Czeski,Holenderski,Szwedzki
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Ekran sRGB	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M