

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/philips-b-line-276b9-00-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-333345.html>



Philips B Line 276B9/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	862,99 zł
Cena netto	701,62 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDERC
Kod producenta	276B9/00
Kod EAN	8712581769932
Obrotowe	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Oś obrotu	Tak
Dołączone oprogramowanie	SmartControl
Klasa efektywności energetycznej (stara)	F
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obracany	-175 - 175°
Pobór mocy	18,6 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Ekran dotykowy	Nie
Wysokość (bez podstawy)	372 mm
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Certyfikaty	EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, MEPS, RCM, PSB, PSE, VCCI, CCC, CECP, CEL, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, UKRAINIAN
Waga (bez podstawy)	5,4 kg
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Szerokość (bez podstawy)	614 mm

Gęstość pikseli	108,79 ppi
Ilość portów upstream	1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
Ilość głośników	2
Standard VESA	Tak
Głębokość (bez podstawy)	61 mm
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12192 m
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,5 cm
Wersja HDMI	1.4
Wbudowane głośniki	Tak
Typ HD	Quad HD
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 114 kHz
Wersja DisplayPort	1.2
Typ matrycy	IPS
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Pokrycie sRGB (typowe)	114%
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Port DVI	Nie
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci
Zakres kąta nachylenia	-5 - 30°
Podręcznik użytkownika	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Format obrazu	16:9
Wysokość urządzenia (z podstawą)	558 mm
Ilość portów HDMI	1
Waga (z podstawą)	8,15 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR
Wyjście na słuchawki	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ podświetlacza	W-LED
Wersja HDCP	1.4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Technologia wyświetlacza	LED
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Twardość powierzchni	3H
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Wbudowany USB hub	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Odłączana podstawa	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Diody LED	Operacje, Stand-by
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Tryb łatwego czytania	Tak
Przednia osłona	Czarny
Wysokość opakowania	462 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Zasilanie USB	Tak
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wersja USB Power Delivery	3.0
Szerokość opakowania	690 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	384900
OSD	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Wyjście audio	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Pokrycie NTSC (typowe)	90%
Rodzaj opakowania	Pudełko
Podstawa dołączona	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	SmartContrast
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-C, HDMI
Liczba języków OSD	21
DDC/CI	Tak
Głębokość opakowania	250 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Kształt ekranu	Płaski
Kolor nóżek	Czarny
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Standard gamy kolorów	sRGB
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	19,7 W
Kolor produktu	Czarny
Ekran matowy	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
HDCP	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Języki menu ekranowego	Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Ukraińska, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Francuski, Polski, Grecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki
Ekran sRGB	Tak
HDMI	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Wyście mocy ac	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wejście audio	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	263 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Ilość DisplayPort	1

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kensington Lock	Tak
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 114 kHz
Regulacja wysokości	Tak
Wskaźnik zamglenia	25%
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Paleta barw	90%
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M