Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-evnia-5000-27m2c5200w-00-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-333698.html



# Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **729,99 zł** |
| Cena netto | **593,49 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRDGUY** |
| Kod producenta | **27M2C5200W/00** |
| Kod EAN | **8712581805913** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Diody LED | **Operacje,Stand-by** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Regulowana wysokość (max) | **13 cm** |
| Wysokość opakowania | **480 mm** |
| Ostrzeżenia | **Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.** |
| Waga wraz z opakowaniem | **9,15 kg** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **611 mm** |
| Podstawa dołączona | **Tak** |
| Szerokość opakowania | **785 mm** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Certyfikaty zgodności | **CE,EAC,RoHS,TÜV mark,CB,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA** |
| Przewody | **DisplayPort,Prąd przemienny,HDMI** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **59,8 cm** |
| Niski input lag | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **188 mm** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **33,6 cm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Regulacja pochylenia | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| HDCP | **Tak** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| HDMI | **Tak** |
| OSD | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | **1500R** |
| Typ zasilacza | **Wewnętrzne** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **280 Hz** |
| Wysokość (bez podstawy) | **369 mm** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Liczba języków OSD | **21** |
| Waga (bez podstawy) | **3,97 kg** |
| Kształt ekranu | **Zakrzywiony** |
| Szerokość (bez podstawy) | **611 mm** |
| Obrotowe | **Tak** |
| Kolory wyświetlacza | **1.07 biliona kolorów** |
| Głębokość (bez podstawy) | **90 mm** |
| Pobór mocy | **22,4 W** |
| Języki menu ekranowego | **Chińska tradycyjna,Rosyjski,Chińska uproszczona,Włoski,Szwedzki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Ukraińska,Japońska,koreańska,Węgierski,Angielski,Portugalski,Francuska,Polski,Grecki,Hiszpański,Turecka,Fiński** |
| Nie zawiera | **Rtęci,PVC/BFR** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **300 cd/m2** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Ekran dotykowy | **Nie** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **247 mm** |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range 10 (HDR10)** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 3658 m** |
| Standard VESA | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Czas odpowiedzi (typowy) | **0,3 ms** |
| Wersja HDCP | **1.4/2.2** |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | **0 - 12192 m** |
| Typ matrycy | **Fast VA** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Synchronizacja komponentowego wideo | **Separate sync** |
| Typ HD | **Full HD** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Pokrycie sRGB (typowe) | **121%** |
| Rozmiar plamki | **0,3114 x 0,3114 mm** |
| Nazwa koloru | **Dark Slate** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| Obracany | **-30 - 30°** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Gaming** |
| Pokrycie NTSC (typowe) | **108%** |
| Podświetlenie LED | **Tak** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **68,5 cm** |
| Gęstość pikseli | **81,68 ppi** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **30 - 320 kHz** |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | **Mega Infinity DCR** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Zasięg skanowania (długość) | **48 - 280 Hz** |
| DDC/CI | **Tak** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 20°** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **528 mm** |
| Regulacja wysokości | **Tak** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **4000:1** |
| Obsługa funkcji Plug & Play | **Tak** |
| Wbudowany USB hub | **Nie** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Waga (z podstawą) | **5,79 kg** |

| | |
|---|---|
| Typ podświetlacza | **W-LED** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 60 °C** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Przekątna ekranu | **27"** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M