Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/philips-evnia-8000-49m2c8900-00-monitor-komputerowy-124-2-cm-48-9-5120-x-1440-px-dual-qhd-qdoled-bia-p-333471.html



Philips Evnia 8000 49M2C8900/00 monitor komputerowy 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 px Dual QHD QDOLED Biały

Cena brutto	**5 503,99 zł**
Cena netto	**4 474,79 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEZN**
Kod producenta	**49M2C8900/00**
Kod EAN	**8712581801663**
Standard VESA	**Tak**
Pokrycie Adobe RGB	**125,2%**
Typ oświetlenia otoczenia	**3-stronne**
Synchronizacja komponentowego wideo	**Separate sync**
Regulowana wysokość (max)	**12 cm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**1000 cd/m2**
Ekran matowy	**Tak**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
OSD	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Typ matrycy	**OLED**
Zasilanie USB	**Tak**
Technologia wspomagająca poprawę dźwięku	**DTS Sound**
Podstawa dołączona	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**

Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość portów HDMI	**2**
Natywna proporcja obrazu	**32:9**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**240 Hz**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wbudowane dekodery dzwieku	**DTS**
Ilość DisplayPort	**1**
Liczba języków OSD	**21**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wyjście audio	**Tak**
Funkcje dotyczące obrazu	**SmartImage game**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Pokrycie NTSC (typowe)	**127,4%**
Delta E	**2**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**30000 h**
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	**Mega Infinity DCR**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Portugalski,Japońska,koreańska,Węgierski,Ukraińska,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecki,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Szwedzki**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
DDC/CI	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Diody LED	**Stand-by,Operacje**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**359 mm**
Wysokość opakowania	**300 mm**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**

Gama kolorów DCI-P3	**99%**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**19,4 kg**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Typ NVIDIA G-SYNC	**G-SYNC Compatible**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,03 ms**
Szerokość opakowania	**1290 mm**
Ekran sRGB	**Tak**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
AMD FreeSync	**Tak**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI,USB Type-C na USB Type-C**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1800R**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Głębokość opakowania	**475 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Typ AMD FreeSync	**FreeSync Premium Pro**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Paleta barw	**99%**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**65 kWh**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
HDCP	**Tak**
Obracany	**-20 - 20°**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**85 kWh**
Głośniki	**7.5 W x 2 tweeters, 7.5 W x 2 woofers with flow port**
Moc wyjściowa (RMS)	**30 W**
Wysokość (bez podstawy)	**369 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Gaming**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Waga (bez podstawy)	**10,8 kg**
Gęstość pikseli	**108,77 ppi**
HDMI	**Tak**
Ilość portów upstream	**1**
Szerokość (bez podstawy)	**1195 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3658 m**

Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość głośników	**4**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**3658 - 12192 m**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Typ HD	**Dual QHD**
Technologia szybkiego ładowania	**Power Delivery 3.0**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**124,3 cm**
Głębokość (bez podstawy)	**181 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**153,1%**
Kensington Lock	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 388 kHz**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 240 Hz**
Nie zawiera	**Rtęci,PVC/BFR**
Waga (z podstawą)	**14 kg**
Wersja HDMI	**2.1**
Głębia kolorów	**10 bit**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 15°**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
System operacyjny	**Mac OS X Windows 11/10/8.1/8**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**544 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Technologia wyświetlacza	**QD-OLED**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1500000:1**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Tryb łatwego czytania	**Tak**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1195 mm**

Pobór mocy	**163,35 W**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 400 Tak Black**
Stojak dołączony	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wersja HDCP	**1.4/2.2/2.3**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**119,7 cm**
Certyfikaty	**CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,9 cm**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Niski input lag	**Tak**
Twardość powierzchni	**2H**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1644071**
Przekątna ekranu	**48,9"**
Rozdzielczość	**5120 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M