Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/pj-um301x-lcd-xga-3000ansi-z-uchwytem-ultra-short-throw-p-51424.html



PJ UM301X LCD, XGA 3000ANSI z uchwytem, ultra short throw

Cena brutto	**5 227,99 zł**
Cena netto	**4 250,40 zł**
Numer katalogowy	**URNECLZUM301X00**
Kod producenta	**60003841**
Kod EAN	**5028695611429**
Kompatybilność ze standardami komputerowymi	**- 1920 x 1200 (WUXGA)- 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50)- 1680 x 1050 (WSXGA+)- 1600 x 1200 (UXGA)- 1600 x 900 (WXGA++)- 1440 x 900 (WXGA+)- 1400 x 1050 (SXGA+)- 1366 x 768 (WXGA)- 1360 x 768 (WXGA)- 1280 x 1024 (SXGA)- 1280 x 1024 (MAC 23")- 128**
Obiektyw	**F= 1.8, f= 4.78 mm**
Pobór mocy	**234**
Certyfikaty	**- CE- Gost-R- RoHS- TÜV GS**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 LAN**
Kontrast statyczny	**4 000:1**
Jasność	**3000**
Proporcje obrazu	**4:3**
Funkcje specjalne	**- AMX Beacon- Automatyczny start i automatyczne wyłączanie - Automatyczny tryb ECO- Blokada klawiszy OSD- Crestron RoomView- Funkcja Direct Power-Off- Funkcja lupy- Funkcja wirtualnego pilota- Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot- Technologi**
Poziom hałasu	**27**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura otoczenia podczas pracy: 5-40 stopni C- Wilgotność otoczenia podczas pracy: 20-80 % (bez kondensacji)- Temperatura przy przechowywaniu: od -10 do 50 stopni C- Wilgotność przy przechowywaniu: 20-80% (bez kondensacji)**
Komunikacja bezprzewodowa	**Opcjonalna**
Waga	**5.5**
Akcesoria w zestawie	**- Kabel sygnałowy Mini D-Sub-**

	Kabel zasilający (1.8 m)- Krótka instrukcja obsługi- Pilot- Podręcznik użytkownika na płycie CD- Security Sticker- Zestaw do montażu na ścianie
Zoom	**Automatyczny (cyfrowy)**
Wymiary	**378 x 112 x 428 mm (bez nóżek i obiektywu)**
Trwałość źródła światła (ECO)	**8000**
Pozostałe parametry	**- Technologia projekcji: 3x 1.5 cm p-Si LCD Panel (MLA)- Kąt projekcji: 53.1 stopni - Współczynnik projekcji: 0.36:1- Zoom cyfrowy: 1.4x- Głośnik: 1x 20W (mono)**
Technologia wyświetlania	**LCD**
Projekcja (projektory)	**Ultrakrótkoogniskowa**
Minimalna przekątna obrazu	**61.5**
Minimalna odległość ekranu	**0.11**
Maksymalna przekątna obrazu	**116**
Maksymalna odległość ekranu	**0.51**
Kompatybilność ze standardami wideo	**- NTSC- NTSC 3.58- NTSC 4.43- PAL- PAL-M- PAL-N- PAL60- SECAM**
Automatyczne ustawianie ostrości	**Nie**
Częstotliwość pozioma min.	**15**
Częstotliwość pozioma max.	**100**
Częstotliwość pionowa min.	**50**
Częstotliwość pionowa max.	**120**
Pozostałe złącza we/wy	**2x Audio In:- 1x Audio In- 1x Mic**
Trwałość źródła światła	**5000**
Audio	**Tak**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

Projektor NEC UM301X

Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania. Ograniczenie cieni i odblasków daje prezenterowi więcej przestrzeni na komunikację z widzami oraz poprawia jakość pracy z interaktywnymi białymi tablicami.

Model UM301X szczególnie dobrze sprawdza się w salach lekcyjnych oraz w małych i średnich salach konferencyjnych.

Cechy główne:
- Brak cieni i odblasków dzięki niezwykle krótkiej odległości rzutu
- Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela
- Nowe innowacyjne funkcje Eko
- Opcjonalna interaktywność z obsługą wielu pisaków

- Łączność zapewniająca zgodność z najnowszymi technologiami
- Dołączony zstaw do montażu na ścianie