

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/planet-gs-4210-24p2s-p-251230.html>

Planet GS-4210-24P2S



Cena brutto	1 706,99 zł
Cena netto	1 387,80 zł
Numer katalogowy	KILPLASWI0156
Kod producenta	GS-4210-24P2S
Kod EAN	4711605280181
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Uwierzetylnianie	Uwierzetylnianie na podstawie portów
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługa Multicast	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Liczba VLANs	4094
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
IGMP snooping	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Wysokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	445 mm
Emisja ciepła	1122 BTU/h
Głębokość produktu	207 mm
Dublowanie portów	Tak
Diody LED	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	300 W
Waga produktu	2,8 kg
Przepustowość rutowania/przełączania	52 Gbit/s
Agregator połączenia	Tak
Prąd wejściowy	4 A

Przepustowość	38,6 Mpps
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L4
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Kolor produktu	Niebieski
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Typ przełącznika	Zarządzany
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Układ	1U
Podpora kontroli przepływu	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Obsługa PoE	Tak
Pełny duplex	Tak
Port konsoli	RJ-45
Obsługa 10G	Nie
Materiał obudowy	Metal
Liczba kolejek	8
Certyfikaty	FCC Part 15 Class A, CE
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Protokoły zarządzające	web, Telnet, SNMP v1/v2c/v3
Obsługa sieci VLAN	Tak
Pobór mocy (max)	330 W
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Klasyfikacja ruchu	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Store-and-forward	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-LX,1000BASE-SX
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.1s,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3at,IEEE

	802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zasilacz dołączony	Nie
Ilość slotów Modułu SFP	2
Przycisk reset	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Maksymalne zużycie mocy	330 W

Opis produktu

- Gwarancja: G036M