Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/planet-igs-12040mt-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-niebieski-bialy-p-386193.html



PLANET IGS-12040MT łącza sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Niebieski, Biały

Cena brutto	**2 416,99 zł**
Cena netto	**1 965,03 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFT42**
Kod producenta	**1021515**
Kod EAN	**4711605281010**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 1588v2,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1ag**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP30**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Liczba VLANs	**4095**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**255**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
IGMP snooping	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Stacked VLAN,Protocol-based VLAN,Private VLAN**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Emisja ciepła	**22,18 BTU/h**
Wysokość produktu	**152 mm**
Dublowanie portów	**Tak**

Szerokość produktu	**76 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Głębokość produktu	**107 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Diody LED	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Waga produktu	**1,01 kg**
Kolor produktu	**Biały,Niebieski**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Półdupleks	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**24 Gbit/s**
Obsługa PoE	**Nie**
Montaż DIN na szynie	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Przepustowość	**17,85 Mpps**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Pobór mocy	**6,5 W**
Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Technologia okablowania Fiber	**1000BASE-BX,100BASE-**

Ethernet	**FX,1000BASE-LX,1000BASE-SX**
Liczba kolejek	**8**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Protokoły zarządzające	**telnet, SNMP**
Ilość interfejsów IP	**8**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4 / IPv6**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M