

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/planet-igs-12040mt-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-niebieski-bialy-p-386193.html>



PLANET IGS-12040MT łącza sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Niebieski, Biały

Cena brutto	1 956,99 zł
Cena netto	1 591,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFT42
Kod producenta	1021515
Kod EAN	4711605281010
Pobór mocy	6,5 W
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T
Pełny duplex	Tak
Półduplex	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	24 Gbit/s
Obsługa 10G	Nie
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Liczba kolejek	8
Montaż DIN na szynie	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Protokoły zarządzające	telnet, SNMP
Pobór mocy (max)	12 W
Obsługa sieci VLAN	Tak
Klasyfikacja ruchu	Tak
Warstwa przełącznika	L2+
Raport zdarzeń systemowych	Tak

Auto-Negocjacja	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1ag,IEEE 802.1s,IEEE 1588v2,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah
Technologia okablowania Fiber Ethernet	100BASE-FX,1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-BX
Stopień ochrony IP	IP30
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	4
Przycisk reset	Tak
Ilość interfejsów IP	8
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 85 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
obsługuje SSH/SSL	Tak
Wysokość produktu	152 mm
Obsługa Multicast	Tak
Szerokość produktu	76 mm
Limit częstotliwości	Tak
Głębokość produktu	107 mm
Liczba VLANs	4095
Diody LED	Tak
Liczba grup multitemisji filtrowanych	255
Waga produktu	1,01 kg
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak

Kolor produktu	Niebieski, Biały
IGMP snooping	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Emisja ciepła	22,18 BTU/h
Obsługa PoE	Nie
Dublowanie portów	Tak
Port konsoli	RJ-45
Agregator połączenia	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Przepustowość	17,85 Mpps

Opis produktu

- Gwarancja: G024M