

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/planet-igs-12040mt-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-niebieski-bialy-p-386193.html>



## PLANET IGS-12040MT łącza sieciowe Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Niebieski, Biały

Cena brutto	<b>1 990,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 618,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFT42</b>
Kod producenta	<b>1021515</b>
Kod EAN	<b>4711605281010</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9000</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 85 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 75 °C</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>152 mm</b>
Półdupleks	<b>Tak</b>
Technologia okablowania Copper Ethernet	<b>10BASE-T,1000BASE-T,100BASE-T</b>
Szerokość produktu	<b>76 mm</b>
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>24 Gbit/s</b>
Głębokość produktu	<b>107 mm</b>
Montaż DIN na szynie	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Blokowanie portu terminala	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>1,01 kg</b>
Pobór mocy (max)	<b>12 W</b>
Kolor produktu	<b>Biały,Niebieski</b>
Klasyfikacja ruchu	<b>Tak</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2+</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>

Wspierany auto-learning adresów MAC	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Wspierany auto-aging adresów MAC	<b>Tak</b>
Port konsoli	<b>RJ-45</b>
Technologia okablowania Fiber Ethernet	<b>1000BASE-BX,100BASE-FX,1000BASE-LX,1000BASE-SX</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Przepustowość	<b>17,85 Mpps</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>
Inspekcja ARP	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>8</b>
Pobór mocy	<b>6,5 W</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>4</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Ilość interfejsów IP	<b>8</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Filtrowanie BPDU / Ochrona	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>8000 wejścia</b>
Liczba kolejek	<b>8</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Protokoły zarządzające	<b>telnet, SNMP</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>
Liczba VLANs	<b>4095</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4 / IPv6</b>
Liczba grup multemisji filtrowanych	<b>255</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.1s,IEEE 1588v2,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3,IEEE</b>

	<b>802.1ad,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1ag,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP30</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>Private VLAN,Stacked VLAN,Protocol-based VLAN,Tagged VLAN</b>
Emisja ciepła	<b>22,18 BTU/h</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M