Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/planet-ip30-industrial-l3-16-port-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-aluminium-niebieski-p-404304.html



# PLANET IP30 Industrial L3 16-Port Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium, Niebieski

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 079,99 zł** |
| Cena netto | **4 130,07 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRSPDG** |
| Kod producenta | **511334** |
| Kod EAN | **4711605287425** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 85 °C** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-40 - 75 °C** |
| Wysokość produktu | **152 mm** |
| Szerokość produktu | **96 mm** |
| Głębokość produktu | **107 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Waga produktu | **1,5 kg** |
| Kolor produktu | **Aluminiowy,Niebieski** |
| Warstwa przełącznika | **L3** |
| Półdupleks | **Tak** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Zarządzany w chmurze | **Tak** |
| Inspekcja ARP | **Tak** |
| Możliwość montażu na ścianie | **Tak** |
| Montaż DIN na szynie | **Tak** |
| Wielkość tabeli adresów | **32000 wejścia** |
| Materiał obudowy | **Aluminium** |
| Klasyfikacja ruchu | **Tak** |
| obsługuje SSH/SSL | **Tak** |
| IGMP snooping | **Tak** |
| Store-and-forward | **Tak** |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | **10000** |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | **4** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Przepustowość rutowania/przełączania | **112 Gbit/s** |
| Przepustowość | **83,3 Mpps** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **16** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Raport zdarzeń systemowych | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.1ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1ag,IEEE 802.1s,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w** |
| Stopień ochrony IP | **IP30** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Źródło zasilania | **AC/DC** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **24 V** |
| Napięcie wejściowe DC | **9 - 48 V** |
| Zakres wilgotności względnej | **5 - 95%** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 95%** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M