Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/planet-mgsw-24160f-switch-gigabit-16x-sfp-8x-rj45-p-202740.html

PLANET MGSW-24160F Switch Gigabit 16x SFP + 8x RJ45

Cena brutto	**3 320,99 zł**
Cena netto	**2 699,99 zł**
Numer katalogowy	**SIEPLAHUB0280**
Kod producenta	**SIEPLAHUB0280**
Kod EAN	**4711213688522**
Diody LED	**Tak**
Liczba portów SFP Combo	**8**
Produkt stackowalny	**Tak**
Waga produktu	**3 kg**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Kształtowanie ruchu	**Tak**
Przewody	**RS-232**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Listwa dołączona	**Tak**
Kolor produktu	**Niebieski**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,100BASE-FX,1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-T**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Przepustowość rutowania/przełączania	**48 Gbit/s**
Amin Edge Port (ręczne ustawienie Edge Port)	**Tak**
Układ	**1U**
Przepustowość	**35,6 Mpps**
Gumowe nóżki	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Pobór mocy (max)	**38 W**
Port konsoli	**RS-232**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
przekierowywanie IP	**Tak**

Pobór mocy	**38 W**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Liczba lini	**24**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rodzaj światłowodu	**Multifunkcyjny**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Pełny dupleks	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ad,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w**
Obsługa 10G	**Nie**
Store-and-forward	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Odległość transmisji (maksymalna)	**120 km**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Wspierany auto-aging adresów MAC	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X**
Maksymalne zużycie mocy	**38 W**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Stackowalny	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość slotów Modułu SFP	**8**
Złącze światłowodowe	**LC**

Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Rozmiar układu	**1U**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Obsługa MIB	**RFC 1213 MIB-II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2737 Entity MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 IF-MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC 3411 SNMP-F**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**Nieobsługiwany**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**255**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
IGMP snooping	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Port-based VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SSL/TLS,SSH**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP client**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 60 °C**
Dublowanie portów	**Tak**
Wysokość produktu	**44,5 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**Nieobsługiwany**
Szerokość produktu	**440 mm**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Głębokość produktu	**200 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**

Auto Edge Port (automatyczne ustawienie Edge Port)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące