

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/planet-mgsw-24160f-switch-gigabit-16x-sfp-8x-rj45-p-202740.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PLANET MGSW-24160F Switch Gigabit 16x SFP + 8x RJ45

Cena brutto	3 320,99 zł
Cena netto	2 699,99 zł
Numer katalogowy	SIEPLAHUB0280
Kod producenta	SIEPLAHUB0280
Kod EAN	4711213688522
Liczba grup multimedialnych filtrowanych	255
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 60 °C
IGMP snooping	Tak
Wysokość produktu	44,5 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN
Szerokość produktu	440 mm
Funkcje DHCP	DHCP server, DHCP client
Głębokość produktu	200 mm
Dublowanie portów	Tak
Diody LED	Tak
Waga produktu	3 kg
Agregator połączenia	Tak
Przewody	RS-232
Obsługiwane karty pamięci	Nieobsługiwany
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Auto Edge Port (automatyczne ustawienie Edge Port)	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Kolor produktu	Niebieski
Liczba portów SFP Combo	8
Typ przełącznika	Zarządzany
Produkt stackowalny	Tak
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Układ	1U
Kształtowanie ruchu	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak

Obsługa PoE	Tak
Listwa dołączona	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX,10BASE-T,100BASE-FX,1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-T
Port konsoli	RS-232
Blokowanie portu terminala	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	48 Gbit/s
Pobór mocy	38 W
Amin Edge Port (ręczne ustawienie Edge Port)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przepustowość	35,6 Mpps
Rodzaj światłowodu	Multifunkcyjny
Gumowe nóżki	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ad,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Pobór mocy (max)	38 W
Zestaw do montażu haków	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
przekierowywanie IP	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba lini	24
Zasilacz dołączony	Nie
Podpora kontroli przepływu	Tak
Klasyfikacja ruchu	Tak
Przycisk reset	Tak
Pełny duplex	Tak
Auto-Negocjacja	Tak
Maksymalne zużycie mocy	38 W
Obsługa 10G	Nie
Store-and-forward	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak

Liczba kolejek	8
Odległość transmisji (maksymalna)	120 km
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Wspierany auto-learning adresów MAC	Tak
Wspierany auto-aging adresów MAC	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługa sieci VLAN	Tak
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Rozmiar układu	1U
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Stackowalny	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Złącze światłowodowe	LC
Ilość slotów Modułu SFP	8
Wbudowany wyłącznik	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługiwane typy kart pamięci	Nieobsługiwany
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Obsługa MIB	RFC 1213 MIB-II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2863 Interface MIB, RFC 2665 Ether-Like MIB, RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9), RFC 2737 Entity MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2863 IF-MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC 3411 SNMP-F
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
obsługuje SSH/SSL	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C



Obsługa Multicast

Tak

Szyfrowanie / bezpieczeństwo

SNMP,SSL/TLS,SSH

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące